

Напольные колонные кондиционеры

Модель внутреннего блока			CFI-120A6A-E41	CFI-140A6A-E41	
Модель внешнего блока			CFO-120A6A-E41	CFO-140A6A-E41	
Электропитание		В/ф/Гц	380/3/50	380/3/50	
Охлаждение	Мощность охлаждения	Вт	12 000	14 000	
	Потребляемая мощность	Вт	4 200	5 200	
	Рабочий ток	А	7,2	9,4	
	EER	—	2,86	2,69	
Обогрев	Мощность обогрева	Вт	13 200	14 500	
	Потребляемая мощность	Вт	4 300	5 800	
	Рабочий ток	А	7,4	10,4	
	COP	—	3,07	2,50	
Внутренние блоки	Расход воздуха (High/Med/Low)	м³/ч	1 800	1 900	
	Уровень звукового давления	дБ(А)	57	57	
	Размеры (Д×В×Г)	мм	600×1 868×313	600×1 868×313	
	Размеры упаковки (Д×В×Г)	мм	750×2 085×520	750×2 085×520	
	Вес нетто / брутто	кг	61 / 75	61 / 75	
Наружные блоки	Уровень звукового давления	дБ(А)	67	67	
	Размеры (Д×В×Г)	мм	970×1 237×345	970×1 237×345	
	Размеры упаковки (Д×В×Г)	мм	1 125×1 385×485	1 125×1 385×485	
	Вес нетто / брутто	кг	105 / 115	105 / 115	
	Тип хладагента			R410A	R410A
	Заправка хладагента	г	3 500	3 900	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	+18...+43	+18...+43	
	Обогрев	°С	-7...+24	-7...+24	
Диаметр жидкостной линии		мм	Ø9,52	Ø9,52	
Диаметр газовой линии		мм	Ø19,05	Ø19,05	
Максимальная длина трассы		м	15	15	
Максимальный перепад высот		м	5	5	

