

Кондиционеры с низкотемпературными комплектами

Полупромышленные кондиционеры, оборудованные низкотемпературными комплектами, это:

- проверка работоспособности в климатической камере и наличие заключения о проведенных испытаниях;
- наличие сертификатов на предлагаемое оборудование;
- традиционная надежность Chigo и обширный опыт «Термокул РУС»;
- гарантия на доработанные комплекты 36 месяцев;

- для работы при температурах наружного воздуха до -40°C ;
- широкий диапазон предлагаемых решений — гарантированная холодопроизводительность от 3,5 до 14,0 кВт;
- незамедлительная поставка со складов «Термокул РУС».

Все наружные блоки оснащены регуляторами частоты вращения вентилятора и системой подогрева картера компрессора. Нагреватель дренажного шланга поставляется опционально.

Модель			COU-12HR1	COU-18HR1	COU-24HR1	COU-36HSR1	COU-48HSR1
Электропитание		В/ф/Гц	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	380~415/3/50	380~415/3/50
Охлаждение	Производительность	кВт	3,5	5,3	7,1	10,5	14,0
	Потребляемая мощность	Вт	1240	1900	2400	3800	5000
	Номинальный ток	А	5,4	8,3	10,6	6,9	8,2
Максимальная потребляемая мощность		Вт	1620	2500	2700	4900	6000
Максимальный ток		А	8,3	12,6	13,2	10,3	10,5
Пусковой ток		А	27	40	49	48	66
Компрессор	Тип		Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll
	Производитель		GMCC	Hitachi	Hitachi	Sanyo	Sanyo
Расход воздуха		м³/ч	2000	2800	3800	6000	6100
Уровень звукового давления		дБ(А)	55	53	58	65	60
Диапазон рабочих температур (охлаждение)		°C	-40...+43	-40...+43	-40...+43	-40...+43	-40...+43
Размеры (Ш×В×Г)		мм	866×535×304	866×535×304	930×700×370	1070×995×400	911×1335×400
Размеры упаковки (Ш×В×Г)		мм	920×585×335	920×585×335	990×770×410	1145×1120×475	964×1445×475
Вес нетто / брутто		кг	36 / 38	41 / 43	52 / 56	92 / 100	99 / 110
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Количество	г	1100	1200	1800	2100	3600
Максимальное рабочее давление		МПа	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5
Диаметр жидкостной линии		мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
Диаметр газовой линии		мм	Ø12,7	Ø12,7	Ø15,88	Ø19,05	Ø19,05
Максимальная длина		м	15	20	20	20	20
Максимальный перепад высот		м	8	10	10	10	10