Высоконапорные канальные внутренние блоки со 100%-ной подачей свежего воздуха

Модель			CMV-V140TF/HR1	CMV-V224TF/HR1	CMV-V280TF/HR1
Электропитание		В/ф/Гц	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
Мощность	Охлаждение	кВт	14,0	22,4	28,0
	Обогрев	кВт	9,0	16,0	20,0
Мощность двигателя		кВт	0,45	1,2	1,2
Расход воздуха		$м^3$/ч	1 400	2 000	2 800
Уровень звукового давления		дБ(А)	42–48	45–52	45–52
Свободный напор		Па	220	220	220
Размеры (Д×В×Г)	Блок	мм	1 190×370×620	1 465×448×811	1 465×448×811
	Упаковка	мм	1 245×445×655	1 510×490×870	1 510×490×870
Вес нетто/брутто		кг	47,0/51,0	102,0/106,0	102,0/106,0
Диаметр жидкостной линии		мм	∅9,53	∅12,7	∅12,7
Диаметр газовой линии		мм	∅15,9	∅22,0	∅22,0
Диаметр дренажной линии		мм	∅25,0	∅25,0	∅25,0
В комплекте			Проводной пульт дистанционного управления		