

Настенные внутренние блоки мультисплит-систем



Внутренний блок		CSG-07HVR1 (J150)	CSG-09HVR1 (J150)	CSG-12HVR1 (J150)	CSG-18HVR1 (J150)	CSG-24HVR1 (J150)	
Электропитание	В/ф/Гц	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	
Охлаждение	Производительность	кВт	2,1	2,6	3,5	5,3	7,1
	Потребляемая мощность	Вт	40	40	40	60	66
	Номинальный ток	А	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Обогрев	Производительность	кВт	2,4	2,9	3,8	5,6	7,4
	Потребляемая мощность	Вт	40	40	40	60	66
	Номинальный ток	А	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Расход воздуха	м³/ч	400	500	550	750	1000	
Уровень звукового давления (Hi/Med/Lo)	дБ(А)	30/27/24	33/28/24	36/30/25	44/40/25	45/42/38	
Размеры (Ш×В×Г)	мм	878×290×227	878×290×227	878×290×227	953×347×270	1180×362×288	
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	950×365×300	950×365×300	950×365×300	1075×380×310	1235×390×330	
Вес нетто	кг	8,5	8,5	8,5	10,5	13,5	
Вес брутто	кг	11,0	11,0	11,0	13,5	16,5	
Хладагент	Тип	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Диаметр жидкостной линии	мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	
Диаметр газовой линии	мм	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,88	
Диаметр дренажа	мм	DN20	DN20	DN20	DN20	DN20	
В комплекте		Беспроводной пульт ДУ					

Монтаж внутреннего блока

