CME / CM-GE / DCME / DCM-GE - 4 ПОЛЮСА

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Циркуляционные насосы с расположением патрубков ин-лайн предназначены для использования в гражданских и промышленных системах отопления, кондиционирования, охлаждения и рециркуляции ГВС. ПЧ MCE/C обеспечивает предельную эксплуатационную гибкость и производительность, позволяя насосу автоматически адаптироваться под различные требования системы и поддерживать в ней постоянный перепад давления. Поставляются одинарные и сдвоенные модели. Всасывающий и напорный патрубки оснащены фланцами PN 16 и резьбовыми отверстиями для манометров или контрольных датчиков. Корпус насоса и опора электродвигателя – чугун, рабочее колесо – чугун или технополимер в зависимости от модели (модели с рабочим колесом из бронзы поставляются в диапазоне типоразмеров от DN 65 до DN 150). Вал гидравлики – нерж. сталь. Стандартизованное по DIN 24960 торцевое уплотнение графит/карбид кремния с уплотнительными кольцами из EPDM. Насосы оснащаются трехфазным четырехполюсным электродвигателем с воздушным охлаждением. Для обеспечения низкого уровня шума и длительного срока службы ротор вращается на подшипниках увеличенного размера. Исполнение электродвигателя соответствует требованиям стандартов CEI 2-3.

Рабочий диапазон: расход от 1,2 до 360 м³/ч, напор до 34 м вод. ст.
Диапазон температуры жидкости: от -10 °C до +130 °C для DN 40-50 и все DCME от -10 °C до +140 °C для DN 65-150.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизованная, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.
Монтаж: в горизонтальном или вертикальном положении мощностью до 7,5 кВт, от 11 кВт только в вертикальном положении. Электродвигатель всегда выше гидравлики.
Максимальная температура окружающей среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Степень защиты: IP 55. **Класс изоляции:** F.
Фланцы: PN16.
Ответные фланцы по запросу: DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150; PN 16.

D CONNECT
MCE/C СТР. 2
АКСЕССУАРЫ СТР. 60

CME/CM-GE ОДИНАРНЫЕ С ПЧ MCE/C

МОДЕЛЬ	ТИПОРАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x220-240 В перем.						ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.					
	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	КОД	МОДЕЛЬ MCE	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л. с.	Iном, A	ВЕС, кг	КОД	МОДЕЛЬ MCE	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л. с.	Iном, A	ВЕС, кг
CME 40- 870	40	40	60142764 *	MCE11/C	0,75	1	10	45						
CME 40-1450	40	40	60142765 *	MCE11/C	0,9	1,2	10	35	60147374 *	MCE30/C	0,9	1,2	2,5	35
CME 50-1000	50	50	60142766 *	MCE11/C	0,75	1	5,6	51						
CME 50-1420	50	50	60142767 *	MCE11/C	1,1	1,5	11,3	40	60147375 *	MCE30/C	1,1	1,5	2,5	42,6
CM-GE 65-660	65	65	60142768 *	MCE11/C	0,55	0,8	7,3	62						
CM-GE 65 920	65	65	60191977 *	MCE11/C	0,75	1	9,8	64	60191994 *	MCE30/C	0,75	1	1,8	64
CM-GE 65 1200	65	65	60191978 *	MCE15/C	1,5	2	15,4	91	60191995 *	MCE30/C	1,5	2	3,6	91
CM-GE 65-1680	65	65							60191979 *	MCE30/C	3	4	6,8	101
CM-GE 65-2380	65	65							60191980 *	MCE55/C	4	5,5	8,2	115
CM-GE 80- 650	80	80	60191981 *	MCE11/C	0,75	1	9,8	67	60191996	MCE30/C	0,75	1	1,8	69,6
CM-GE 80- 890	80	80	60191982 *	MCE15/C	1,5	2	15,2	98	60191997 *	MCE30/C	1,5	2	3,6	98
CM-GE 80 1530	80	80							60191983 *	MCE30/C	3	4	6,8	134
CM-GE 80-1700	80	80							60191984 *	MCE55/C	4	5,5	8,2	147
CM-GE 80-2410	80	80							60191985 *	MCE55/C	5,5	7,5	10,6	175
CM-GE 80-2700	80	80							60167282	MCE110/C	7,5	10	14,4	205
CM-GE 80-3420	80	80							60167283 *	MCE110/C	11	15	22,4	222
CM-GE 100- 510	100	100	60191986 *	MCE11/C	0,75	1	9,7	104	60191998	MCE30/C	0,75	1	1,8	106,6
CM-GE 100- 865	100	100	60191987 *	MCE22/C	2,2	3	20,7	123	60191999	MCE30/C	2,2	3	5,9	126 п
CM-GE 100-1020	100	100							60191988 *	MCE30/C	3	4	6,8	118
CM-GE 100-1320	100	100							60191989 *	MCE55/C	4	5,5	8,2	150
CM-GE 100-1650	100	100							60191990 *	MCE55/C	5,5	7,5	10,6	172
CM-GE 100-2050	100	100							60167284	MCE110/C	7,5	10	14,4	252
CM-GE 100-2550	100	100							60167285 *	MCE110/C	11	15	22,4	255
CM-GE 100-3290	100	100							60167286 *	MCE150/C	15	20	30,5	350
CM-GE 125-1075	125	125							60191991 *	MCE55/C	4	5,5	8,2	207
CM-GE 125-1270	125	125							60191992 *	MCE55/C	5,5	7,5	10,6	209
CM-GE 125-1560	125	125							60167287 *	MCE110/C	7,5	10	14,4	228
CM-GE 125-2100	125	125							60167288	MCE110/C	11	15	22,4	307
CM-GE 125-2550	125	125							60167289 *	MCE150/C	15	20	30,5	363
CM-GE 150- 955	150	150							60191993	MCE55/C	5,5	7,5	10,6	274
CM-GE 150-1322	150	150							60167290	MCE110/C	7,5	10	14,4	294
CM-GE 150-1600	150	150							60167291 *	MCE110/C	11	15	22,4	306
CM-GE 150-1950	150	150							60167292 *	MCE150/C	15	20	30,5	356

* Доступны с регулированием пропорционального перепада давления ΔP-V.

CME / CM-GE / DCME / DCM-GE - 4 ПОЛЮСА

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

DCME/DCM-GE СДВОЕННЫЕ С ПЧ MCE/C

МОДЕЛЬ	ТИПОРАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x220-240 В перем.						ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.					
	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	КОД	МОДЕЛЬ MCE	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л. с.	Iном, A	ВЕС, кг	КОД	МОДЕЛЬ MCE	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л. с.	Iном, A	ВЕС, кг
DCME 40-620	40	40	60142830	MCE11/C	0,25	0,33	4,7	45						
DCME 50-460	50	50	60142831 *	MCE11/C	0,25	0,35	4,7	50						
DCME 50-880	50	50	60142832 *	MCE11/C	0,5	0,67	7,2	56						
DCM-GE 65- 660	65	65	60163102 *	MCE11/C	0,55	0,75	7,3	141						
DCM-GE 65- 920	65	65	60192000 *	MCE11/C	0,75	1	9,8	144	60192020 *	MCE30/C	0,75	1	1,8	146
DCM-GE 65-1200	65	65	60192002 *	MCE15/C	1,5	2	15,4	193	60192025 *	MCE30/C	1,5	2	3,6	195
DCM-GE 65-1680	65	65							60192003 *	MCE30/C	3	4	6,8	206
DCM-GE 65-2380	65	65							60192004 *	MCE55/C	4	5,5	8,2	233
DCM-GE 80- 650	80	80	60192005	MCE11/C	0,75	1	9,8	134	60192021 *	MCE30/C	0,75	1	1,8	136
DCM-GE 80- 890	80	80	60192006 *	MCE15/C	1,5	2	15,2	211	60192022 *	MCE30/C	1,5	2	3,6	213
DCM-GE 80-1530	80	80							60192007 *	MCE30/C	3	4	6,8	251
DCM-GE 80-1700	80	80							60192008 *	MCE30/C	4	5,5	8,2	277
DCM-GE 80-2410	80	80							60192009 *	MCE55/C	5,5	7,5	10,6	442
DCM-GE 80-2700	80	80							60167293	MCE110/C	7,5	10	14,4	499
DCM-GE 80-3420	80	80							60167294 *	MCE110/C	11	15	22,4	533
DCM-GE 100- 510	100	100	60192012 *	MCE11/C	0,75	1	9,7	218	60192023	MCE30/C	0,75	1	1,8	220
DCM-GE 100-865	100	100	60192013 *	MCE15/C	1,5	2	15,3	261	60192024 *	MCE30/C	1,5	2	5,9	263
DCM-GE 100-1020	100	100							60192014 *	MCE30/C	3	4	6,8	264
DCM-GE 100-1320	100	100							60192015 *	MCE55/C	4	5,5	8,2	308
DCM-GE 100-1650	100	100							60192016 *	MCE55/C	5,5	7,5	10,6	351
DCM-GE 100-2050	100	100							60167295 *	MCE110/C	7,5	10	14,4	558
DCM-GE 100-2550	100	100							60167296 *	MCE110/C	11	15	22,4	565
DCM-GE 100-3290	100	100							60167297 *	MCE150/C	15	20	30,5	753
DCM-GE 125-1075	125	125							60192017 *	MCE55/C	4	5,5	8,2	501
DCM-GE 125-1270	125	125							60192018 *	MCE55/C	5,5	7,5	10,6	503
DCM-GE 125-1560	125	125							60167298 *	MCE110/C	7,5	10	14,4	538
DCM-GE 125-2100	125	125							60167299	MCE110/C	11	15	22,4	768
DCM-GE 125-2550	125	125							60167301 *	MCE150/C	15	20	30,5	880
DCM-GE 150- 955	150	150							60192019	MCE55/C	5,5	7,5	10,6	658
DCM-GE 150-1322	150	150							60167302	MCE110/C	7,5	10	14,4	693
DCM-GE 150-1600	150	150							60167303 *	MCE110/C	11	15	22,4	719
DCM-GE 150-1950	150	150							60167304 *	MCE150/C	15	20	30,5	818

* Доступны с регулированием пропорционального перепада давления ΔP-V.