FAQ-B/RR-B FAQ-B/RQ-B

Кондиционеры настенного типа





R-410A

FAQ71B



RQ71B





BRC7E618(619)

BRC1E53C

- Компактный дизайн: при производительности 7,1 кВт высота 290 мм, длина 1050 мм
- Малошумный внутренний блок (от 37 дБА для модели FAQ71B).
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) обеспечит снижение влажности при минимальном снижении температуры.
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперед.
- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта.
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Возможность соединения двух внутренних блоков по схеме Twin.
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками 70 м и 30 м соответственно.



















ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛО	K			FAQ71B	FAQ100B	FAQ71B	FAQ100B
Холодопроизводительность Номинальная		кВт	7.1	10.0	7.1	10.0	
Теплопроизводительность Номинальная		Номинальная	кВт	8.0	11.2	-	-
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	кВт	2.65 / 2.53	3.56 / 3.52	2.65 / 2.53	3.56 / 3.52
	Нагрев	Номинальная	кВт	2.58 / 2.49	3.96 / 3.82	-	-
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			2.68 / D; 2.81 / C	2.81 / C; 2.84 / C	2.68 / D; 2.81 / C	2.81 / C; 2.84 / C
	Коэффициент СОР (нагрев) / Класс			3.10 / D; 3.21 / C	2.83 / D; 2.93 / D	-	-
Годовое энергопотребление (охлаждение)			кВт₊ч	1325 / 1265	1780 / 1760	1325 / 1265	1780 / 1760
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м ³ /мин	19 / 15	23 / 19	19 / 15	23 / 19
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	19 / 15	23 / 19	-	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБА	43 / 37	45 / 41	43 / 37	45 / 41
	Нагрев	Макс./мин.	дБА	43 / 37	45 / 41	-	-
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		М	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	MM	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габариты (ВхШхГ)		(ВхШхГ)	MM	290x1050x230	360x1570x200	290x1050x230	360x1570x200
Вес кг			КГ	13	26	13	26
Для помещения площадью (ориентировочно) м ²			M ²	70	100	70	100

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RQ71BV/W	RQ100BV/W	RR71BV/W	RR100BV/W
Размеры (ВхШхГ)		MM	770x900x320	1170x900x320	770x900x320	1170x900x320	
Bec			КГ	84 / 83	103 / 101	83 / 81	102 / 99
Уровень звукового давления	Охлаждение	Номинальный	дБА	50	53	50	53
	Нагрев	Номинальный	дБА	50	53	-	-
Диапазон	Охлаждение	от~до	°С, сух. терм.	-5~46		-15~46	
рабочих температур	Нагрев	от~до	°С, вл. терм.	-10	~15	-	
Хладагент				R-410A		R-410A	
Электропитание				V: 1~, 230 B, 50 Гц / W: 3~, 400 B, 50 Гц		V: 1~, 230 B, 50 Гц / W: 3~, 400 B, 50 Гц	

дополитольное осорудностие						
Пульт управления	проводной	BRC1D52, BRC1E53C, BRC1H51W/S/K				
для FAQ71B	беспроводной (охлаждение / нагрев)	BRC7E618				
	беспроводной (охлаждение)	BRC7E619				
для FAQ100B	беспроводной (охлаждение / нагрев)	BRC7C510				
	беспроводной (охлаждение)	BRC7C511				

^{*} Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» по предварительному заказу.