

FCAG-A/RXS-L(3)

Кондиционеры кассетного типа

35, 50, 60

NEW



RXS-L(3)



R-410A



FCAG-A



BRC7FA532F



BRC1E53C

- Высокая энергоэффективность и комфорт.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Круговой поток воздуха для равномерного кондиционирования.
- Идеальное предложение для небольших магазинов, офисов, бытовых помещений.
- Декоративная панель с автоматической очисткой фильтра позволяет длительное время стабильно поддерживать эффективность работы, уровень комфорта, а также сократить затраты на техническое обслуживание.
- Инфракрасный датчик присутствия людей и измерения температуры на уровне пола BRYQ140A (опция).
- Возможность управления распределением потоков воздуха посредством программного блокирования одной или нескольких заслонок через проводной пульт управления BRC1E53C.
- Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях: стандартная панель – BYCQ140D, панель белого цвета BYCQ140DW, панель белого цвета с функцией автоматической очистки фильтра – BYCQ140DG, панель белого цвета с функцией автоматической очистки фильтра и улучшенным сетчатым фильтром – BYCQ140DGF.



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCAG35A	FCAG50A	FCAG60A
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	3.4	5.0	5.7
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	4.2	6.0	7.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	кВт	0.91	1.41	1.64
	Нагрев	кВт	1.20	1.62	1.99
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс		6.35 / A++	6.48 / A++	6.22 / A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс		4.90 / A++	4.29 / A++	4.00 / A+
	При нагрузке (охлаждение/нагрев)	кВт	3.5 / 3.32	5 / 4.36	5.7 / 4.71
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)	кВт·ч	193 / 949	270 / 1426	321 / 1646
Расход воздуха	Охлаждение	м³/мин	12.5 / 8.7	12.6 / 8.7	13.6 / 8.7
	Нагрев	м³/мин	12.5 / 8.7	12.6 / 8.7	13.6 / 8.7
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБА	31 / 27	31 / 27	33 / 28
	Нагрев	дБА	31 / 27	31 / 27	33 / 28
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты	(ВхШхГ)	мм	204x840x840	204x840x840	204x840x840
Вес		кг	18	19	19
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYCQ140D / BYCQ140DW / BYCQ140DG9* / BYCQ140DGF9*		
Габариты	(ВхШхГ)	мм	50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950 / 130x950x950		
Вес		кг	5.4 / 5.4 / 10.3 / 10.3		
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	35	50	60
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS35L3	RXS50L	RXS60L
Размеры	(ВхШхГ)	мм	550x765x285	735x825x300	
Вес		кг	34	47	48
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБА	48 / 44	48 / 44	49 / 46
	Нагрев	дБА	48 / 45	48 / 45	49 / 46
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C, сух. терм.	-10~46		
	Нагрев	°C, сух. терм.	-15~18		
Хладагент			R-410A		
Электропитание			1 ~, 220-240 В, 50 Гц		
Дополнительное оборудование			BRC1D52, BRC1E53C, BRC1H51W/S/K		
Пульт управления	проводной		BRC7FA532F		
	беспроводной (охлаждение/нагрев)		BRP069A81		
	онлайн-контроллер				

* Для блоков с панелью BYCQ140DG9(F) используется пульт BRC1E53C.

** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.