

FCAG-A/RR-B FCAG-A/RQ-B

Кондиционеры кассетного типа

71, 100, 125

NEW



RQ125B



FCAG-A



BRC7FA532F



BRC1E53C

R-410A

- Универсальный внутренний блок работает в составе систем на хладагентах R-410A и R-32.
- Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях: стандартная панель – BYCQ140D, панель белого цвета BYCQ140DW.
- Возможность управления распределением потоков воздуха посредством программного блокирования одной или нескольких заслонок через проводной пульт управления BRC1E53C.
- Двигатели постоянного тока вентилятора и дренажного насоса.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема конденсата – до 675 мм).
- Устройство подмеса свежего воздуха объемом до 20% от стандартного расхода (опция).
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 70 и 30 м (соответственно).
- Управление кондиционером через Интернет-соединение с помощью смартфонов (дополнительно должен быть установлен онлайн-контроллер BRP069A81).
- Функция интеграции в систему централизованного управления по протоколу DIII-net без дополнительного адаптера.



опция*

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FCAG71A	FCAG100A	FCAG125A	FCAG71A	FCAG100A	FCAG125A
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	**	**	**	**	**	**
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	**	**	**	-	-	-
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	кВт	**	**	**	**	**	**
	Нагрев	Номинальная	кВт	**	**	**	-	-	-
Энергоэффективность		Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		**	**	**	**	**	**
		Коэффициент COP (нагрев) / Класс		**	**	**	-	-	-
Годовое энергопотребление (охлаждение)			кВт·ч	**	**	**	**	**	**
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	15.3 / 9.3	22.8 / 12.4	26.0 / 12.4	15.3 / 9.3	22.8 / 12.4	26.0 / 12.4
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	15.0 / 9.1	22.8 / 12.4	26.0 / 12.4	-	-	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБА	35 / 28	37 / 29	41 / 29	35 / 28	37 / 29	41 / 29
	Нагрев	Макс./мин.	дБА	33 / 28	37 / 29	41 / 29	-	-	-
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м		70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габариты		(ВхШхГ)	мм	204x840x840	246x840x840	246x840x840	204x840x840	246x840x840	246x840x840
Вес			кг	21	24	24	21	24	24
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ				BYCQ140D / BYCQ140DW			BYCQ140D / BYCQ140DW		
Габариты		(ВхШхГ)	мм	50x950x950 / 50x950x950			50x950x950 / 50x950x950		
Вес			кг	5.4 / 5.4			5.4 / 5.4		
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²		80	110	130	80	110	130

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RQ71BV/W	RQ100BV/W	RQ125BW	RR71BV/W	RR100BV/W	RR125BW
Размеры		(ВхШхГ)	мм	770x900x320	1170x900x320		770x900x320	1170x900x320	
Вес		кг		84 / 83	103 / 101	108	83 / 81	102 / 99	106
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБА	50	53	53	50	53	53
	Нагрев	Макс.	дБА	50	53	53	-	-	-
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм.	-5~46			-15~46		
	Нагрев	от-до	°C, сух. терм.	-10~15			-		
Хладагент				R-410A			R-410A		
Электропитание				V:1~, 230В, 50 Гц; / W: 3N~, 400 В, 50 Гц			V:1~, 230В, 50 Гц; / W: 3N~, 400 В, 50 Гц		

Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной	BRC1D52, BRC1E53C, BRC1H51W/S/K							
	беспроводной (охлаждение/нагрев)	BRC7FA532F							
	онлайн-контроллер	BRP069A81							

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» по предварительному заказу.

** Информация на момент публикации отсутствует.