

FNA-A/RXS-L(3)

Кондиционеры напольного типа (встраиваемые)

25, 35, 50, 60

NEW



FNA-A



R-410A



RXS35L



BRC4C65



BRC1E53C

- Высокое качество и энергоэффективность.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Напольные встраиваемые кондиционеры Daikin идеально подходят для установки в ниши под окном за счет небольших габаритов: толщина всего 200 мм
- Внешнее статическое давление до 48 Па, что позволяет присоединить воздуховод для раздачи воздуха из решетки под потолком.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта.
- Идеален для установки в офисах, отелях и в жилых помещениях.
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только декоративные решетки.
- Простой доступ для сервисного обслуживания



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FNA25A	FNA35A	FNA50A	FNA60A
Холодопроизводительность		Мин.-ном.-макс.	кВт	2.6	3.4	5	6
Теплопроизводительность		Мин.-ном.-макс.	кВт	3.2	4	5.8	7
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	кВт	0.69	1.11	1.49	2.24
	Нагрев	Номинальная	кВт	0.8	1.15	1.74	2.25
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			5.63 / A+	5.65 / A+	5.72 / A+	5.51 / A
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.24 / A+	4.06 / A+	4.09 / A+	4.16 / A+
	При нагрузке (охлаждение/нагрев)			2.6 / 2.8	3.4 / 2.9	5 / 4	6 / 4.6
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)			162 / 925	211 / 1002	306 / 1369	381 / 1548
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./тихий	м³/мин	8.7 / 7.3	8.7 / 7.3	16.0 / 13.5	16.0 / 13.5
	Нагрев	Макс./тихий	м³/мин	8.7 / 7.3	8.7 / 7.3	16.0 / 13.5	16.0 / 13.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./тихий	дБА	33 / 28	33 / 28	36 / 30	36 / 30
	Нагрев	Макс./тихий	дБА	33 / 28	33 / 28	36 / 30	36 / 30
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м		20 / 15	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)	мм	620x750x200	620x750x200	620x1150x200	620x1150x200
Вес		кг		23	23	30	30
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²		25	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXS25L3	RXS35L3	RXS50L	RXS60L
Размеры		(ВхШхГ)	мм	550x765x285		735x825x300	
Вес		кг		34		47	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБА	46 / 43	48 / 44	48 / 44	49 / 46
	Нагрев	Макс./мин.	дБА	47 / 44	48 / 45	48 / 45	49 / 46
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм.	-10~46			
	Нагрев	от-до	°C, вл. терм.	-15~18			
Хладагент				R-410A			
Электропитание				1~, 220-240 В, 50 Гц			

Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной	BRC1D52, BRC1E53C, BRC1H51W/S/K					
	беспроводной (охлаждение/нагрев)	BRC4C65					
	онлайн-контроллер	BRP069A81					

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.