

# FVA-A/RZQSG-L9

## Кондиционеры колонного типа

71, 100, 125, 140

NEW



RZQSG-L

Seasonal Classic



FVA-A

INVERTER



R-410A



BRC1E53C

- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- 3 скорости вентилятора, автоматический выбор скорости.
- Возможность регулирования направления воздушного потока из верхней решетки (с дистанционного пульта или вручную с выбором угла наклона каждой лопасти)
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперед.
- Управление кондиционером через Интернет-соединение с помощью смартфонов (дополнительно должен быть установлен онлайн-контроллер BRP069A81)



## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК                         |                                        |                | FVA71A       | FVA100A      | FVA125A    | FVA140A    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Холодопроизводительность                | Номинальная                            | кВт            | 6.8          | 9.5          | 12.0       | 13.4       |
| Теплопроизводительность                 | Номинальная                            | кВт            | 7.5          | 10.8         | 13.5       | 15.5       |
| Мощность, потребляемая системой         | Охлаждение                             | Номинальная    | 2.12         | 2.96         | 4.27       | 4.45       |
|                                         | Нагрев                                 | Номинальная    | 2.08         | 2.99         | 3.96       | 4.54       |
| Сезонная энергоэффективность            | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс  |                | 5.5 / A      | 5.5 / A      | 5.5 / A    | -          |
|                                         | Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс      |                | 3.86 / A     | 4.01 / A+    | 3.85 / A   | -          |
|                                         | При нагрузке (охлаждение, нагрев)      |                | 6.8 / 6.33   | 9.5 / 7.6    | 12 / 7.6   | -          |
|                                         | Годовое энергопотребление (охл./нагр.) |                | 433 / 2297   | 605 / 2654   | 764 / 2764 | -          |
| Расход воздуха                          | Охлаждение                             | Макс./мин.     | 18 / 14      | 28 / 22      | 28 / 24    | 30 / 26    |
|                                         | Нагрев                                 | Макс./мин.     | 18 / 14      | 28 / 22      | 28 / 24    | 30 / 26    |
| Уровень звукового давления              | Охлаждение                             | Макс./мин.     | 43 / 38      | 50 / 44      | 51 / 46    | 53 / 48    |
|                                         | Нагрев                                 | Макс./мин.     | 43 / 38      | 50 / 44      | 51 / 46    | 53 / 48    |
| Трубопровод хладагента                  | Макс. длина / перепад высот            | м              | 50 / 30      | 50 / 30      | 50 / 30    | 50 / 30    |
|                                         | Диаметр труб                           | Жидкость / газ | 9.5 / 15.9   | 9.5 / 15.9   | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 |
| Габариты                                | (ВхШхГ)                                |                | 1850x600x270 | 1850x600x350 |            |            |
| Вес                                     |                                        |                | 39           | 47           |            |            |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м²                                     |                | 80           | 110          | 130        | 140        |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК               |                   |                                 |                | RZQSG71L3V                              | RZQSG100L9V/L8Y | RZQSG125L9V/L8Y | RZQSG140L9V/LY |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Размеры                     |                   | (ВхШхГ)                         | мм             | 770x900x320                             | 990x940x320     |                 | 1430x940x320   |
| Вес                         |                   |                                 | кг             | 67                                      | 72 / 82         | 74 / 82         | 95 / 101       |
| Уровень звукового давления  | Охлаждение        | Номинальный/тихий               | дБА            | 49 / 47                                 | 53 / 49         | 54 / 49         | 53 / 49        |
|                             | Нагрев            | Номинальный                     | дБА            | 51                                      | 57              | 58              | 54             |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение        | от-до                           | °C, сух. терм. | -15~46                                  |                 |                 |                |
|                             | Нагрев            | от-до                           | °C, сух. терм. | -15~15.5                                |                 |                 |                |
| Хладагент                   |                   |                                 |                | R-410A                                  |                 |                 |                |
| Электропитание              |                   |                                 |                | 1~, 220-240 В, 50 Гц / 3~, 400 В, 50 Гц |                 |                 |                |
| Дополнительное оборудование |                   |                                 |                |                                         |                 |                 |                |
| Пульт управления            | проводной         | BRC1D52, BRC1E53C, BRC1H51W/S/K |                |                                         |                 |                 |                |
|                             | онлайн-контроллер | BRP069A81                       |                |                                         |                 |                 |                |