

FCAG-B/RXS-L(3)

Кондиционеры кассетного типа

NEW

35, 50, 60



R-410A



RXS-L(3)



FCAG-B



BRC7FA532F



BRC1H519W

- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Широкий выбор декоративных панелей*. Стандартные панели: BYCQ140E (белого цвета с серыми заслонками, BYCQ140EW (белые), BYCQ140EB (черные); панели с функцией автоматической очистки фильтра (F – с улучшенным сетчатым фильтром для специального применения, например, для магазинов одежды): BYCQ140EG(F) (белые), BYCQ140EGFB (черные); дизайнерские панели: BYCQ140EP (белые), BYCQ140EPB (черные).
- Декоративная панель с автоматической очисткой фильтра позволяет поддерживать производительность работы на стабильном уровне, а также сократить затраты на обслуживание*.
- Инфракрасный датчик BRYQ140B/BB/C8/C8B присутствия людей и измерения температуры пола в помещении (опция) для достижения максимального комфорта.
- Воздушные заслонки увеличенных размеров. Индивидуальное управление заслонками для кондиционирования различных зон.



опция**

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B	
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	3.4	5.0	5.7	
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	4.2	6.0	7.0	
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	кВт	0.91	1.41	1.64	
	Нагрев	Номинальная	кВт	1.20	1.62	1.99	
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			6.35 / A++	6.48 / A++	6.22 / A++	
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.90 / A++	4.29 / A++	4.00 / A++	
	При нагрузке (охлаждение/нагрев)			3.5 / 3.32	5 / 4.36	5.7 / 4.71	
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)			193 / 949	270 / 1426	321 / 1646	
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	12.5 / 8.7	12.6 / 8.7	13.6 / 8.7	
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	13.9 / 9.3	12.6 / 8.7	13.6 / 8.7	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБА	31 / 27	31 / 27	33 / 28	
	Нагрев	Макс./мин.	дБА	31 / 27	31 / 27	33 / 28	
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	30 / 20	30 / 20	
	Диаметр труб		мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	
Габариты	(ВхШхГ)			мм	204x840x840	204x840x840	
Вес				кг	18	19	
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ				BYCQ140E / BYCQ140EW / BYCQ140EB / BYCQ140EG* / BYCQ140EGF* / BYCQ140EGFB* / BYCQ140EP / BYCQ140EPB			
Габариты	(ВхШхГ)			мм	Стандарт: 50x950x950 / Дизайн: 50x950x950 / С самоочисткой: 130x950x950		
Вес				кг	Стандарт: 5.4 / Дизайн: 5.4 / С самоочисткой: 10.3		
Для помещения площадью (ориентировочно)				м²	35	50	60
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXS35L3	RXS50L	RXS60L	
Размеры		(ВхШхГ)	мм	550x765x285	735x825x300		
Вес			кг	34	47	48	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБА	48 / 44	48 / 44	49 / 46	
	Нагрев	Макс./мин.	дБА	48 / 45	48 / 45	49 / 46	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм.	-10-46			
	Нагрев	от-до	°C, сух. терм.	-15-18			
Хладагент					R-410A		
Электропитание					1 ~, 220-240 В, 50 Гц		
Дополнительное оборудование				BRC1D52, BRC1E53C, BRC1H519W/S/K			
Пульт управления	проводной			BRC7FA532F / BRC7FA532FB, BRC7FB532F / BRC7FB532FB			
	беспроводной (охлаждение/нагрев)						

* Для использования функций панели с автоматической очисткой фильтра необходим проводной пульт BRC1E53 или BRC1H519.

** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.