ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Напряжение сети, В	Максимальная мощность двигателя P2 кВт	Максимальная мощность двигателя P2, HP	Номинальный ток срабатывания тепловой защиты, А	Емкость конденсатора, мкф
ССК/0.37-16	1~ 230	0,37	0,5	4	16
ССК/0.37-20	1~ 230	0,37	0,5	4	20
ССК/0.37-25	1~ 230	0,37	0,5	4	25
ССК/0.55-20	1~ 230	0,55	0,75	6	20
ССК/0.55-25	1~ 230	0,55	0,75	6	25
ССК/0.55-30	1~ 230	0,55	0,75	6	30
ССК/0.75-25	1~ 230	0,75	1	8	25
ССК/0.75-30	1~ 230	0,75	1	8	30
ССК/0.75-35	1~ 230	0,75	1	8	35
ССК/1.1-35	1~ 230	1,1	1.5	10	35
ССК/1.1-40	1~ 230	1,1	1.5	10	40
ССК/1.1-45	1~ 230	1,1	1.5	10	45
ССК/1.5-40	1~ 230	1,5	2	16	40
ССК/1.5-45	1~ 230	1,5	2	16	45
ССК/1.5-50	1~ 230	1,5	2	16	50
ССК/2.2-70	1~ 230	2,2	3	18	70
ССК/2.2-75	1~ 230	2,2	3	18	75
ССК/2.2-80	1~ 230	2,2	3	18	80
Эксплутационные ограничения					
Степень защиты	IP50				
Максимальное рабочее напряжение конденсатора	450 В				
Температура окружающей среды, °C	−5 / +40				
Относительная влажность	до 50% при 40°C (при отсутствии образования конденсата)				

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Конструктивный элемент (деталь)	Материал
Корпус	Пластик
Кнопка запуска/останова насоса	Пластик
Кнопка перезапуска тепловой защиты	Пластик
Материалы уплотнений корпуса	Эластомеры NBR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Клеммная колодка
Тепловая защита
Выключатель
Конденсатор

ОПЦИИ

Поплавок F 10

РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ССК	– Серия
0,37	– Максимальная мощность электродвигателя P2, кВт
16	– Емкость конденсатора

РАЗМЕРЫ И ВЕС



	A	B	C	Вес, кг
ССК/0.37-16 - ССК/2.2-80	210	120	85	0,6