

Инверторные сплит-системы Серия SENSEI Inverter



Особенности прибора

- Класс энергоэффективности EU ERP A + +
- Стабильная работа на обогрев до -20°C
- Подготовлен для подключения Wi-Fi модуля
- Хладагент R32
- 4 фильтра дополнительной очистки SMART ION
- Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
- Режим SMART FEEL
- Функция SMART Air – Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- Бесшумный режим работы SILENT
- Шумоизоляция компрессора наружного блока
- Виброопоры наружного блока в комплекте
- SMART Sleep – 4 программируемых ночных режима работы
- Турбо режим
- Специальный опорный кронштейн для удобства монтажа внутреннего блока

Модель	RACI-SN25HP.D03 ●	RACI-SN35HP.D03 ●	RACI-SN50HP.D03 ●	RACI-SN65HP.D03 ●
Холодопроизводительность, кВт	2,65	3,55	5,00	6,50
Теплопроизводительность, кВт	2,85	3,85	5,65	6,65
Коэффициент EER/COP	3,25/3,95	3,25/3,65	3,25/3,60	3,25/3,6
Напряжение электропитания	220–240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Потребляемая мощность (охл./нагрев), Вт	815/722	1092/1055	1538/1569	2000/1847
Расход воздуха макс., м³/ч	550	550	880	1100
Уровень шума внутр. блок, дБ(А)	19/20/23/30/32/34/35	19/20/25/31/34/35/37	21/24/33/38/42/44/46	24/32/35/40/43/45/46
Уровень шума нар. блок, дБ(А)	51	52	56	60
Габариты внутр. блок, мм	790 × 255 × 200	790 × 255 × 200	890 × 300 × 220	998 × 325 × 225
Габариты нар. блок, мм	660 × 483 × 240	660 × 483 × 240	810 × 585 × 280	860 × 667 × 310
Вес внутр./нар. блок, кг	7,5/23	7,5/24	11/36,5	13/48

Инверторные сплит-системы Серия SAMURAI Inverter



Особенности прибора

- Класс энергоэффективности EU ERP A +
- Сезонная энергоэффективность класса A +
- Виброопоры наружного блока в комплекте
- Хладагент R32
- 4 фильтра дополнительной очистки SMART ION
- Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
- Режим SMART FEEL
- Функция SMART Air – Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- Бесшумный режим работы SILENT
- Шумоизоляция компрессора наружного блока
- Премиальный пульт ДУ с подсветкой
- SMART Sleep – 4 программируемых ночных режима работы
- Турбо режим
- Специальный опорный кронштейн для удобства монтажа внутреннего блока

Модель	RACI-SM25HP.D03 ●	RACI-SM35HP.D03 ●
Холодопроизводительность, кВт	2,60	3,50
Теплопроизводительность, кВт	2,80	3,85
Коэффициент EER/COP	3,21/3,78	3,21/3,60
Напряжение электропитания	220–240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Потребляемая мощность (охл./нагрев), Вт	810/741	1090/1069
Расход воздуха макс., м³/ч	550	550
Уровень шума внутр. блок, дБ(А)	19/21/26/31/34/35/36	19/21/26/31/34/36/38
Уровень шума нар. блок, дБ(А)	50	52
Габариты внутр. блок, мм	790 × 255 × 200	790 × 255 × 200
Габариты нар. блок, мм	660 × 483 × 240	660 × 483 × 240
Вес внутр./нар. блок, кг	7,1/22	7,1/22