

Полупромышленные системы КОЛОННЫЙ ТИП

Haier



Неинверторные колонные блоки **cabinet** TYPE ON/OFF



Технические характеристики

Модель	Внутренний блок	AP48DS1ERA(S)	AP48DS1ERA(S)	AP60KS1ERA(S)
	Наружный блок	1U48LS1EAB(S) 1U48LS2EAB(S)*	1U48IS1EAB	1U60IS1EAB(S) 1U60IS3EAB(S)*
Мощность, кВт	Охлаждение	14,1	14,1	15,5
	Обогрев	15,1	15,5	16,3
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	4,8	4,68	5,14
	Обогрев	5,0	4,69	5,07
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)	2,94	3,01	3,01
	Обогрев (COP)	3,02	3,31	3,21
Класс энергетической эффективности	Охлаждение	C	B	B
	Обогрев	D	C	C
Максимальная длина магистрали, м		50	50	50
Максимальный перепад высот, м		30	30	30
Диаметр жидкостной/газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8) / 19,05 (3/4)	9,52 (3/8) / 19,05 (3/4)	9,52 (3/8) / 19,05 (3/4)
Внутренний блок		AP48DS1ERA(S)	AP48DS1ERA(S)	AP60KS1ERA(S)
Расход воздуха, м³/час		1750/1500/1350	1750/1500/1350	1750/1500/1350
Пульт управления (стандартный/опциональный)		YR-HD / YR-E17, YR-E16		
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц
Уровень шума внутреннего блока (Выс./Сред./Низ. скор.), дБ(A)		48/44/40	48/44/40	51/48/44
Диаметр дренажной трубы, мм (внут./внеш.)		26/32	26/32	26/32
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	1824 x 529 x 380	1824 x 529 x 380	1850 x 600 x 350
	В упаковке	1965 x 625 x 465	1965 x 625 x 465	1980 x 660 x 420
Вес, кг	Без упаковки/В упаковке	55/62	55/62	57/65
Наружный блок		1U48LS1EAB(S)	1U48IS1EAB	1U60IS1EAB(S)
Расход воздуха, м³/час		4200	6500	6500
Электропитание		3 фазы, 380 В, 50 Гц	3 фазы, 380 В, 50 Гц	3 фазы, 380 В, 50 Гц
Уровень шума наружного блока, дБ(A)		58	58	59
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	+10...+46 (-25...+43)*	+10...+46	+10...+46 (-25...+43)*
	Обогрев	-7...+24	-7...+24	-7...+24
Заводская заправка хладагента, кг (до 5 м)		2,85	2,85	3,7
Дополнительная заправка хладагента, г/м		45	45	45
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	1008 x 410 x 830	960 x 340 x 1250	960 x 340 x 1250
	В упаковке	1130 x 490 x 930	1095 x 410 x 1400	1095 x 410 x 1400
Вес, кг	Без упаковки/В упаковке	95/105	108/118	108/118

* Кондиционеры адаптированы для работы при низких температурах наружного воздуха.