

Haier

Сплит-системы бытового назначения

СЕРИЯ LIGHTERA DC INVERTER



Белый корпус + БЕЛАЯ панель:
 AS09NS3ERA-W / 1U09BS3ERA
 AS12NS3ERA-W / 1U12BS3ERA
 AS18NS3ERA-W / 1U18FS2ERA(S)
 AS24NS3ERA-W / 1U24GS1ERA

Серый корпус + панель «GOLD»:
 AS09NS3ERA-G / 1U09BS3ERA
 AS12NS3ERA-G / 1U12BS3ERA
 AS18NS3ERA-G / 1U18FS2ERA(S)
 AS24NS3ERA-G / 1U24GS1ERA



Модель	Внутр. блок с панелью «Золото»	AS09NS3ERA-G	AS12NS3ERA-G	AS18NS3ERA-G	AS24NS3ERA-G
	Внутр. блок с белой панелью	AS09NS3ERA-W	AS12NS3ERA-W	AS18NS3ERA-W	AS24NS3ERA-W
	Наружный блок	1U09BS3ERA	1U12BS3ERA	1U18FS2ERA(S)	1U24GS1ERA
Мощность, кВт	Охлаждение	2,7 (0,8-3,4)	3,6 (1,0-4,2)	5,2 (1,3-6,8)	7,0 (2,2-8,5)
	Обогрев	2,8 (1,0-4,6)	3,7 (1,1-5,4)	5,8 (1,4-6,9)	7,5 (2,4-9,8)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,71 (0,35-1,30)	1,00 (0,37-1,35)	1,53 (0,40-2,25)	2,18 (0,45-2,65)
	Обогрев	0,68 (0,36-1,30)	0,95 (0,38-1,40)	1,70 (0,41-2,35)	2,20 (0,48-2,95)
Энергоэффективность	SEER / EER (Вт/Вт) / Класс	6,4 / 3,80 / A++	6,1 / 3,60 / A++	6,2 / 3,40 / A++	6,1 / 3,21 / A++
	SCOP / COP (Вт/Вт) / Класс	4,0 / 4,10 / A+	4,0 / 3,90 / A+	4,0 / 3,41 / A+	4,0 / 3,41 / A+
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Максимальная длина магистрали, м		15	15	25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10	15	15
Диаметр жидкостной/газовой трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	9,52 (3/8) / 12,7 (1/2)
Внутренний блок (заводская маркировка)		AS09NS3ERA	AS12NS3ERA	AS18NS3ERA	AS24NS3ERA
Расход воздуха, м³/час		500	650	900	1200
Уровень шума внутреннего блока (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		38/33/26/20	39/34/27/23	44/40/35/28	47/43/37/30
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	855 x 204 x 280	855 x 204 x 280	997 x 235 x 322	1115 x 243 x 336
	В упаковке	954 x 279 x 355	954 x 279 x 355	1085 x 329 x 403	1206 x 342 x 418
Вес - без упаковки / в упаковке, кг		10 / 12,2	10 / 12,2	13 / 16	16 / 19,6
Наружный блок (заводская маркировка)		1U09BS3ERA	1U12BS3ERA	1U18FS2ERA	1U24GS1ERA
Производитель компрессора		Panasonic	Panasonic	Mitsubishi	Mitsubishi
Расход воздуха, м³/час		1900	1700	2200	2900
Уровень шума наружного блока, дБ(А)		48 - 52	50 - 53	53	54
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C	Охлаждение	+16... +35 (в помещении) / -10... +43 (на улице)			
	Обогрев	+10... +27 (в помещении) / -15... +24 (на улице)			
Заводская заправка хладагента, г (до 5 м)		750	1000	1300	1600
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	50
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	810 x 288 x 688	860 x 308 x 730
	В упаковке	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	949 x 406 x 760	995 x 420 x 815
Вес - без упаковки / в упаковке, кг		28,4 / 31,4	30,4 / 33,4	43 / 45,5	49 / 52