

# Haier

## Сплит-системы бытового назначения СЕРИЯ LIGHTERA ON-OFF



**Белый корпус + БЕЛАЯ панель:**  
HSU-07HNM03/R2 / HSU-07HUN203/R2  
HSU-09HNM03/R2 / HSU-09HUN103/R2  
HSU-12HNM03/R2 / HSU-12HUN203/R2  
HSU-18HNM03/R2 / HSU-18HUN203/R2  
HSU-24HNM03/R2 / HSU-24HUN103/R2

**Серый корпус + панель «GOLD»:**  
HSU-07HNF103/R2-G / HSU-07HUN203/R2  
HSU-09HNF103/R2-G / HSU-09HUN103/R2  
HSU-12HNF103/R2-G / HSU-12HUN203/R2  
HSU-18HNF103/R2-G / HSU-18HUN203/R2  
HSU-24HNF103/R2-G / HSU-24HUN103/R2



Мо- дель	Внутр блок с панелью «Золото»		HSU-07HNF103/R2-G	HSU-09HNF103/R2-G	HSU-12HNF103/R2-G	HSU-18HNF103/R2-G	HSU-24HNF103/R2-G
	Внутр. блок с белой панелью		HSU-07HNM03/R2	HSU-09HNM03/R2	HSU-12HNM03/R2	HSU-18HNM03/R2	HSU-24HNM03/R2
	Наружный блок		HSU-07HUN203/R2	HSU-09HUN103/R2	HSU-12HUN203/R2	HSU-18HUN203/R2	HSU-24HUN103/R2
Мощность, кВт	Охлаждение		2,2	2,7	3,5	5,4	7,3
	Обогрев		2,2	2,8	3,65	6,0	7,6
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		0,68	0,83	1,065	1,63	2,205
	Обогрев		0,61	0,755	1,0	1,58	2,08
Энергоэффективность	EER (Вт/Вт) / Класс		3,24 / A	3,25 / A	3,29 / A	3,31 / A	3,31 / A
	COP (Вт/Вт) / Класс		3,64 / A	3,71 / A	3,65 / A	3,80 / A	3,65 / A
Электропитание			1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц
Максимальная длина магистрали, м			15	15	15	25	25
Максимальный перепад высот, м			10	10	10	15	15
Диаметр жидкост./газ. трубы, мм (дюймы)			6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	6,35 (1/4) / 15,88 (5/8)
<b>Внутренний блок (завод. маркировка)</b>			<b>AS07NA3HAA</b>	<b>AS09NA3HAA</b>	<b>AS12NB3HAA</b>	<b>AS18ND3HAA</b>	<b>AS24NE3HAA</b>
Расход воздуха, м³/час			450	500	600	900	1200
Уровень шума внутр. блока (высокая/средняя/низкая, сверхнизкая скорость), дБ(А)			33/31/29/23	33/31/29/24	36/33/31/26	42/39/36/31	49/45/40/33
Диаметр дренажной трубы, мм			16	16	16	16	16
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки		810 x 204 x 280	810 x 204 x 280	855 x 204 x 280	997 x 235 x 322	1115 x 248 x 336
	В упаковке		909 x 279 x 355	909 x 279 x 355	954 x 279 x 355	1085 x 329 x 403	1205 x 342 x 418
Вес, кг	Без упаковки		9,9	10	10,3	13,4	16
	В упаковке		12,1	12,2	12,5	16,3	19,6
<b>Наружный блок (завод. маркировка)</b>			<b>1U07AR4EAA</b>	<b>1U09DR4EAA</b>	<b>1U12DR4EAA</b>	<b>1U18ER4EAA</b>	<b>1U24GR4EAA</b>
Производитель компрессора			Qingan	Rechi	Rechi	Hitachi	Panasonic
Уровень шума наружного блока, дБ(А)			52	52	53	55	56
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение		+16... +32 (в помещении) / +18... +43 (на улице)				
	Обогрев		+10... +27 (в помещении) / -7... +24 (на улице)				
Заводская заправка хладагента, г (до 5 м)			600	600	840	1150	1550
Дополнительная заправка хладагента, г/м			20	20	20	20	20
Размеры (ШxГxВ), мм	Без упаковки		695 x 245 x 430	660 x 275 x 540	660 x 275 x 540	780 x 245 x 640	860 x 308 x 730
	В упаковке		848 x 363 x 515	802 x 373 x 605	802 x 373 x 605	920 x 351 x 720	995 x 420 x 813
Вес, кг	Без упаковки		22,5	26	28	41,7	56
	В упаковке		24,9	29	31	45	60