Сплит-системы бытового назначения

Haier

СЕРИЯ HOME ON-OFF





Тихая работа

Уровень шума внутреннего блока составляет всего 25 дБ(A) (для моделей 9, 12) за счет увеличения длины вентилятора и оптимизации его геометрии.



Режим Intelligent Air

Для комфортного и безопасного кондиционирования воздуха в помещении в режиме охлаждения воздушный поток направляется вдоль плоскости потолка, а в режиме обогрева теплый воздушный поток направляется почти вертикально вниз.



Режим повышенной мощности «Turbo»

Этот режим позволяет быстро создать комфортные условия даже тогда, когда температура в помещении далека от идеальной.



Комфортный сон

Специальная программа ночного режима, который одновременно обеспечивает экономичное энергопотребление и комфортные микроклиматические условия во время сна.



Aнтикоррозийное покрытие Blue Fin

Оребрение теплообменника имеет специальное антикоррозийное покрытие Blue Fin, позволяющее улучшить эффективность теплообмена и значительно увеличить срок эксплуатации кондиционера.

Низкотемпературная версия (опция)

Опциональный низкотемпературный комплект обеспечивает эффективную работу кондиционера при низких наружных температурах (до -40°C) в режиме охлаждения.

Модель Внутре	Внутренний блок Наружный блок (стандартны		
Наружн			
Maurican vD=	Охлаждение		
Мощность, кВт	Обогрев		
Потробляющая моншость и Рт	Охлаждение		
Потребляемая мощность, кВт	Обогрев		
Энергоэффективность	EER (Вт/Вт) / Класс		
Опергоэффективноств	СОР (Вт/Вт) / Класс		
Электропитание			
Максимальная длина магистрали	1, M		
Максимальный перепад высот, м			
Диаметр жидкостной/газовой тру	убы, мм (дюймы)		
Внутренний блок (заводская	маркировка)		
Расход воздух, м ³ /час			
Уровень шума внутр. блока (выс.	/сред./низк. скор.), дБ(А		
Диаметр дренажной трубы, мм			
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки		
газмеры (ш х г х в), мм	В упаковке		
Вес - без упаковки / в упаковке,	KF		
lаружный блок (заводская <mark>к</mark>	ларкировка)		
Производитель компрессора			
Расход воздуха, м3/час			
Уровень шума наружного блока,	дБ(А)		
Гарант. диапазон рабочих темпе-	Охлаждение		
ратур окружающего воздуха, °С	Обогрев		
Заводская заправка хладагента,	г (до 5 м)		
Дополнительная заправка хлада	гента, г/м		
Populary (III v E v P)	Без упаковки		
Размеры (Ш х Г х В), мм	В упаковке		
Вес - без упаковки / в упаковке,	КГ		
Дополнительные опции			
Низкотемпературная версия (-40°	С, Охлаждение)		

YCJ-R001 - адаптер совмещения

Haier

Сплит-системы бытового назначения

СЕРИЯ HOME ON-OFF



HSU-07HEK303/R2 / HSU-07HUN103/R2 HSU-09HEK203/R2 / HSU-09HUN03/R2 HSU-12HEK203/R2 / HSU-12HUN03/R2 HSU-18HEK203/R2 / HSU-18HUN03/R2 HSU-24HEK203/R2 / HSU-24HUN03/R2









eee





0

















Наружный блок



Пульт управления YR-HE (русскоязычный)



Дополнительная опция: низкотемпературный комплект



Дисплей «88»

HSU-07HEK303/R2	HSU-09HEK203/R2	HSU-12HEK203/R2	HSU-18HEK203/R2	HSU-24HEK203/R2
HSU-07HUN103/R2	HSU-09HUN03/R2	HSU-12HUN03/R2	HSU-18HUN03/R2	HSU-24HUN03/R2
2,2	2,5	3,31	5,2	6,8
2,2	2,67	3,57	5,3	7,2
0,68	0,78	1,03	1,62	2,11
0,61	0,74	0,99	1,47	1,99
3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,22 / A
3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,62 / A
1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц
15	15	15	25	25
10	10	10	15	15
6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	6,35 (1/4) / 15,88 (5/8)
AS07GA4HAA	AS09GA3HAA	AS12GB3HAA	AS18GF3HAA	AS24GF3HAA
450	450	500	1000	1100
39/37/34/25	39/37/34/25	42/38/35/27	46/43/39/31	47/44/41/33
16	16	16	16	16
795 x 187 x 265	795 x 187 x 265	795 x 187 x 265	1046 x 234 x 299	1046 x 234 x 299
871 x 304 x 363	871 x 304 x 363	871 x 304 x 363	1126 x 344 x 391	1126 x 344 x 391
7,8 / 9,6	7,8 / 9,6	8,5 / 10,3	13,6 / 16,5	13,2 / 16,1
1U07AR4EAA	1U09AR4EAA	1U12DR4EAA	1U18ER4EAA	1U24GR4EAA
Qingan	Rechi	Rechi	Hitachi	Panasonic
1900	1900	1900	2040	3000
52	52	53	55	56
	+16+	32 (в помещении) / +18 +43 (н	на улице)	
	+10+	+27 (в помещении) / -7 +24 (н	а улице)	
750	750	1000	1300	1600
20	20	20	20	20
695 x 245 x 430	660 x 275 x 540	660 x 275 x 540	780 x 245 x 640	860 x 308 x 730
848 x 363 x 505	802 x 373 x 595	802 x 373 x 595	920 x 351 x 720	995 x 420 x 815
24,8 / 27,2	26 / 29	28 / 31	41,7 / 45	56 / 60