

НЕИНВЕРТОРНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ БЛОКИ

DUCT TYPE ON/OFF



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели	Внутренний блок		AD18LS1ERA	AD24MS3ERA	AD36MS3ERA	AD48NS1ERA(S)
	Наружный блок		1U18DS1EAA	1U24FS1EAA	1U36SS1EAB	1U48LS1EAB(S)
	Наружный блок с зимним комплектом		1U18DS2EAA	1U24FS2EAA	1U36SS2EAB	1U48LS2EAB(S)
Мощность, номинал, кВт	Охлаждение		5,3	7,2	10,5	13,5
	Обогрев		5,6	7,7	11,8	14,4
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		1,88	2,39	3,5	4,47
	Обогрев		1,74	2,4	3,67	4,45
Энергоэффективность	EER / COP		2,81 / 3,21	3,01 / 3,21	3,01 / 3,21	3,02 / 3,24
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Обогрев		C / C	B / C	B / C	B / C
Внутренний блок			AD18LS1ERA	AD24MS3ERA	AD36MS3ERA	AD48NS1ERA(S)
Электропитание, Ф / В / Гц			1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Расход воздуха, (выс. / сред. / низк. скорость), м³/час			850 / 780 / 600	1300 / 1100 / 900	1750 / 1500 / 1280	2090 / 1970 / 1792
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. скорость), дБ(А)			43 / 41 / 35	35 / 33 / 30	41 / 38 / 34	49 / 47 / 43
Внешнее статическое давление, Па			0 / 25	50 (стандартно) / 90	50 (стандартно) / 90	50 / 100
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм	Без упаковки		1090 x 484 x 220	1100 x 700 x 248	1100 x 700 x 248	1135 x 742 x 270
	С упаковкой		1174 x 545 x 280	1270 x 860 x 340	1270 x 860 x 340	1300 x 850 x 380
Вес без упаковки / с упаковкой, кг			23 / 26,5	31 / 36	34 / 39	52 / 55
Пульт управления	Стандартно		YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17
	Опционально	Проводной	YR-E16	YR-E16	YR-E16	YR-E16
		ИК (Фотоприёмник / пульт)	RE-02 / YR-HD	RE-02 / YR-HD	RE-02 / YR-HD	RE-02 / YR-HD
Наружный блок			1U18DS1EAA	1U24FS1EAA	1U36SS1EAB	1U48LS1EAB(S)
Электропитание, Ф / В / Гц			1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	3 / 380 ~ 400 / 50	3 / 380 ~ 400 / 50
Расход воздуха, (выс. скорость), м³/час			2000	2800	3500	4200
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А)			55	56	60	59
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм	Без упаковки		780 x 355 x 545	810 x 288 x 688	920 x 395 x 760	1008 x 447 x 830
	С упаковкой					1130 x 490 x 930
Вес без упаковки / с упаковкой, кг			41 / 43	57 / 60,5	60 / 65	95 / 105
Производитель компрессора			Hitachi	Mitsubishi	Hitachi	Daikin
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
	Макс. длина / перепад высот, м		25 / 15	30 / 15	30 / 20	50 / 30
	Заводская заправка хладагента, кг		1,3	2,1	2,1	2,6
	Дополнительная заправка, г/м		20	45	45	45
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C	Охлаждение стандартно		10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 46
	Охлаждение с зимним комплектом		-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43
	Обогрев		-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ