

FREE Match DC Inverter

Внутренние блоки канального типа FREE Match DC Inverter



Канальные блоки отличаются компактным дизайном блока (высота от 19 см) и возможностью увеличения статического давления, требуемого именно для текущего применения.

Все канальные блоки оснащены переключателем, который переводит работу вентилятора в нужный режим.

Проводной пульт в комплекте.

Возможна организация центрального управления до 16 внутренних блоков в группе при помощи проводных пультов YXE-CO2U(E) и центрального контроллера YJE-C01T(E). Подробнее на стр. 125.



Компактный корпус блока



Режим SLEEP



Режим SUPER



Дренажный насос



Авторестарт



Система самодиагностики и защиты

Модель	Ед. измерения	AMD-09UX4SJD	AMD-12UX4SJD	AMD-18UX4SJD
Рабочие характеристики				
Холодопроизводительность	кВт	2,6	3,2	5,0
Теплопроизводительность	кВт	3,0	3,7	5,5
Потребляемая мощность	кВт	0,044	0,044	0,066
Уровень шума внутренний блок	Низ (дБ (A))/ Выс(дБ(A))	25/35	25/35	27/39
Расход воздуха	м³/час	520	520	700
Напряжение электропитания		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Рабочий ток	А	0,2	0,2	0,3
Степень защиты	(IP)	IPX0		
Класс защиты	(I/II)	Class I		
Размер блока ДхВхГ **	мм	770×190×600	770×190×600	770×190×600
Размеры блока в упаковке (Д х В х Г), мм	мм	946×236×692	946×236×692	946×236×692
Вес нетто	кг	20 / 24	20 / 24	21 / 25



Европейский класс энергоэффективности A++