

 СПЛИТ-СИСТЕМА

НАСТЕННОГО ТИПА

KSGMA_HZA, KSGMA_HFA

MARK II


 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

INVERTER

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			KSGMA21HZAN1	KSGMA26HZAN1	KSGMA35HZAN1	KSGMA53HZAN1	KSGMA70HZAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК			KSRMA21HZAN1	KSRMA26HZAN1	KSRMA35HZAN1	KSRMA53HZAN1	KSRMA70HZAN1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.64 (1.23~3.31)	2.64 (1.23~3.31)	3.52 (1.29~4.45)	5.28 (1.82~6.13)	7.03 (2.67~7.88)
		Нагрев	2.93 (0.85~3.72)	2.93 (0.85~3.72)	3.81 (1.20~4.87)	5.57 (1.38~6.74)	7.33 (1.61~8.79)
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
		Потребляемая мощность	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
Сезонная энергоэффективность/Класс	-	Охлаждение (SEER)	6.9/A++	6.9/A++	6.9/A++	6.5/A++	6.3/A++
		Нагрев (SCOP)	4.0/A+	4.0/A+	4.4/A+	4.2/A+	4.0/A+
Годовое энергопотребление	кВт·ч	Среднее значение	400	400	586	817	1302
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	Внутренний блок	430/320/230	430/320/230	485/390/310	610/460/360	960/820/650
Интенсивность осушки воздуха	л/ч	Среднее значение	1.0	1.0	1.2	1.8	2.4
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБА	Внутренний блок	38/31/26	38/31/26	36/29/23	36/29/23	43/37/31
		Наружный блок	715x250x188	715x250x188	800x275x188	940x275x205	1045x315x235
Габариты (ШхВхГ)	мм	Наружный блок	770x555x300	770x555x300	800x554x333	800x554x333	845x702x363
		Внутренний блок	6.5	6.5	7.4	9	12
Вес	кг	Наружный блок	26.6	26.6	29.1	37.8	48.4
		Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для газа	9.52	9.52	9.52	12.7	15.9
		Длина между блоками	25	25	25	30	50
	м	Перепад между блоками	10	10	10	20	25
		Охлаждение	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
Диапазон рабочих температур	°C	Нагрев	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30