

СПЛИТ-СИСТЕМА

НАСТЕННОГО ТИПА

KSGR_HZA, KSGR_HFA

NEW

RIO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

INVERTER

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			KSGR21HZAN1	KSGR26HZAN1	KSGR35HZAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК			KSRR21HZAN1	KSRR26HZAN1	KSRR35HZAN1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.2 (1.30~3.00)	2.65 (1.45~3.20)	3.20 (1.29~4.45)
		Нагрев	2.3 (1.35~3.30)	2.70 (1.40~3.30)	3.50 (1.10~3.75)
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	0.68 (0.16~0.95)	0.82 (0.38~1.35)	1.00 (0.45~1.50)
		Нагрев	0.64 (0.27~0.88)	0.75 (0.38~1.54)	0.97 (0.40~1.35)
Энергоэффективность/Класс	—	Охлаждение (EER)	3.31/A	3.21/A	3.21/A
		Нагрев (COP)	3.61/A	3.61/A	3.61/A
Годовое энергопотребление	кВт·ч	Среднее значение	340	410	500
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	Внутренний блок	420/370/320	460/400/350	480/420/380
Интенсивность осушки воздуха	л/ч	Среднее значение	0.8	0.8	1.1
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)	дБА	Внутренний блок	33/29/27/24	33/29/27/24	33/29/27/24
		Наружный блок	715x250x188	715x250x188	800x275x188
Габариты (ШхВхГ)	мм	Наружный блок	770x555x300	770x555x300	800x554x333
		Внутренний блок	8	7.6	8
Вес	кг	Наружный блок	23	25	27
		Внутренний блок	8	7.6	8
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35
		Диаметр для газа	9.52	9.52	9.52
	м	Длина между блоками	20	20	20
		Перепад между блоками	8	8	8
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	17~43	17~43	17~43
		Нагрев	-15~32	-15~32	-15~32