

R410A

■ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

идеально подходят для кондиционирования больших помещений, таких как склады, торговые залы, супермаркеты, залы ожидания в аэропортах.

■ ВЫСОКИЙ СТАТИЧЕСКИЙ НАПОР

воздушного потока до 160 Па.

■ УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА

позволяет изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень шума до 38 дБА.

■ САМОДИАГНОСТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ

гарантирует надежную работу системы.

■ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ НАРУЖНОГО БЛОКА

с помощью специальных покрытий корпуса и конденсатора исключит появление ржавчины даже в условиях влажного климата.

■ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

с увеличенным сроком службы в комплекте.

■ ВЫНЕСЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ С ПРИЕМНИКОМ ИК-СИГНАЛА.

■ ИК-ПУЛЬТ (опция).

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

KSTV70HFAN1
KSTV150HFAN3

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

KWC-32



НАРУЖНЫЙ БЛОК

KSUT70HFAN1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ON/OFF

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			KSTV70HFAN1	KSTV105HFAN3
НАРУЖНЫЙ БЛОК			KSUT70HFAN1	KSUT105HFAN3
Производительность	кВт	Охлаждение	7.03	10.55
		Нагрев	7.62	10.55
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1	380~415, 50, 3
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	2.71	3.75
		Нагрев	2.27	3.30
Энергоэффективность/Класс	–	Охлаждение (EER)	2.60/E	2.81/C
		Нагрев (COP)	3.36/C	3.20/C
Годовое энергопотребление	кВт·ч	Среднее значение	1355	1875
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	Внутренний блок	1615/1155/989	2059/1819/1667
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБА	Внутренний блок	48/42/38	55/52/50
Внешнее статическое давление	Па	Внутренний блок	120	160
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	900x270x525	1100x270x525
		Наружный блок	845x702x363	946x810x410
Вес	кг	Внутренний блок	25	33.7
		Наружный блок	52.7	77.1
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для жидкости	9.52	9.52
		Диаметр для газа	15.9	19.1
	м	Длина между блоками	25	30
		Перепад между блоками	15	20
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	18~43	18~43
		Нагрев	-7~24	-7~24