

## DC-ИНВЕРТОРНАЯ МУЛЬТИСИСТЕМА KENTATSU СО СВОБОДНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ



ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА			KMGМ20HZAN1	KMGMA25HZAN1	KMGMA35HZAN1	KMGMA50HZAN1	
Производительность	кВт	Охлаждение	2.05	2.64	3.52	5.28	
		Нагрев	2.34	2.93	3.81	5.57	
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м <sup>3</sup> /ч	-	620/540/440	430/-	485/-	610/-	
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБА	-	37/30/27	38/31/26	39/29/23	36/29/23	
Габариты (ШxВxГ)	мм	-	715x250x188	715x250x188	800x275x188	940x275x205	
Вес	кг	-	7.3	6.4	7.4	9	
		Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35
			Диаметр для газа	9.52	9.52	9.52	12.7



ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАССЕТНОГО ТИПА (600x600)			KMZE20HZAN1	KMZE25HZAN1	KMZE35HZAN1	KMZE50HZAN1
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			KPU65-D	KPU65-D	KPU65-D	KPU65-D
Производительность	кВт	Охлаждение	2.05	2.64	3.52	5.28
		Нагрев	2.34	2.93	4.10	5.28
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м <sup>3</sup> /ч	-	580/500/450	580/500/450	580/-	750/-
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБА	-	42/38/35	42/38/35	41/37/34	48/42/36
Габариты (ШxВxГ)	мм	Внутренний блок	570x260x570	570x260x570	570x260x570	570x260x570
		Декоративная панель	647x50x647	647x50x647	647x50x647	647x50x647
Вес	кг	Внутренний блок	14.5	14.5	16	18
		Декоративная панель	2.6	2.6	2.6	2.6
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	6.35
		Диаметр для газа	9.52	9.52	9.52	12.7



ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАНАЛЬНОГО ТИПА			KMKE20HZAN1	KMKE25HZAN1	KMKE35HZAN1	KMKD50HZAN1	
Производительность	кВт	Охлаждение	2.05	2.64	3.52	5.28	
		Нагрев	2.34	2.93	3.81	5.86	
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м <sup>3</sup> /ч	-	530/400/340	530/400/340	680/580/450	816/546/-	
Внешнее статическое давление	Па	-	40	40	40	60	
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБА	-	35.1/32.1/30.9	35/31.5/28	42/38/35	46/42/40	
Габариты (ШxВxГ)	мм	-	700x210x635	700x210x635	700x210x635	920x210x635	
Вес	кг	-	18.5	18.5	18.5	23	
		Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35
			Диаметр для газа	9.52	9.52	9.52	12.7