

# ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА



ОДНОПОТОЧНЫЕ

## КТУУ

У этих блоков сразу несколько преимуществ:

- блок спроектирован для помещений с небольшим пространством за подвесным потолком. Высота блока — от 153 мм.
- новая декоративная панель KPZ105 с цифровым дисплеем, на котором отображаются основные режимы работы кондиционера и коды ошибок;
- низкий уровень шума;
- встроенный дренажный насос принудительно отводит конденсат с подъемом до 750 мм;
- конструкция блока позволяет максимально эффективно использовать его при установке в угловом потолочном коробе.



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

**KWC-51 в комплекте**



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

КТУУ24HFAN1  
 КТУУ30HFAN1  
 КТУУ40HFAN1  
 КТУУ50HFAN1  
 КТУУ60HFAN1  
 КТУУ72HFAN1



### ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ

МОДЕЛЬ		КТУУ24HFAN1	КТУУ30HFAN1	КТУУ40HFAN1	КТУУ50HFAN1	КТУУ60HFAN1	КТУУ72HFAN1	
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		KPZ105	KPZ105	KPZ105	KPY142	KPY142	KPY142	
Производительность	кВт	Охлаждение	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
		Нагрев	2.6	3.2	4.0	5.0	6.3	8
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное						220~240, 50, 1
Расход воздуха	м³/ч	Высокий/средний/низкий	523/404/275	523/404/275	523/404/275	704/630/503	860/810/702	933/749/592
Ток	А	Рабочий	0.24	0.25	0.25	0.27	0.32	0.36
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	41	41	41	48	48	60
		Нагрев	41	41	41	43	44	55
Уровень шума	дБА	Высокий/средний/низкий	38/34/30	39/37/34	40/38/34	41/39/35	42/40/36	44/41/37
Габариты (ШxВxГ)	мм	Внутренний блок	1054x153x425	1054x153x425	1054x153x425	1204x189x443	1204x189x443	1204x189x443
		Декоративная панель	1180x25x465	1180x25x465	1180x25x465	1350x25x505	1350x25x505	1350x25x505
Масса	кг	Внутренний блок	12.5	13	13	18.5	18.5	18.5
		Декоративная панель	3.5	3.5	3.5	4	4	4
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.4	6.4	6.4	6.4	12.7	12.7
		Диаметр для газа	12.7	12.7	12.7	12.7	15.9	15.9