





💲 ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ 600Х600

KTZY

Четырехпоточные внутренние блоки кассетного типа одинаково хорошо подходят и для офисов и для жилых помещений, обеспечивая оптимальную циркуляцию воздушного потока:

- низкий уровень шума внутреннего блока за счет использования усовершенствованного объемного вентилятора и обтекаемых форм корпуса;
- ■блок спроектирован для использования в помещениях с низким потолочным пространством (высота блока — 260 мм);
- упрощенный монтаж и обслуживание благодаря малому весу блока
- равномерная и достаточно широкая область охлаждения благодаря использованию панели кругового потока KPU65-B1;
- электронно-расширительный клапан встроен внутрь корпуса блока, что также облегчает установку, обслуживание и диагностику (в последнем случае достаточно открыть решетку заборного воздуха);
- насос дренажной системы принудительно отводит конденсат с подъемом до 500 мм.



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

KWC-51 в комплекте



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

KTZY24HFAN1 KTZY30HFAN1 KTZY40HFAN1 KTZY50HFAN1 KTZY60HFAN1



ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ

| МОДЕЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ | | | KTZY24HFAN1 | KTZY30HFAN1 | KTZY40HFAN1 | KTZY50HFAN1 | KTZY60HFAN1 |
|-------------------------------|----------|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | KPU65-B1 | KPU65-B1 | KPU65-B1 | KPU65-B1 | KPU65-B1 |
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
| | | Нагрев | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 |
| Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | | | | |
| Расход воздуха | м³/ч | Высокий/средний/низкий | 522/414/313 | 522/414/313 | 610/492/317 | 610/492/317 | 610/492/317 |
| Ток | А | Рабочий | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Потребляемая мощность | Вт | Охлаждение | 51 | 52 | 56 | 56 | 56 |
| | | Нагрев | 43 | 44 | 56 | 56 | 56 |
| Уровень шума | дБА | Высокий/средний/низкий | 34/33/23 | 34/33/23 | 42/36/29 | 42/36/29 | 42/36/29 |
| Габариты (ШхВхГ) | ММ | Внутренний блок | 630x260x575 | 630x260x575 | 630x260x575 | 630x260x575 | 630x260x575 |
| | | Декоративная панель | 647x50x647 | 647x50x647 | 647x50x647 | 647x50x647 | 647x50x647 |
| Macca | КГ | Внутренний блок | 17.5 | 17.5 | 19 | 19 | 19 |
| | | Декоративная панель | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Трубопровод хладагента | ММ | Диаметр для жидкости | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.5 |
| | | Диаметр для газа | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 |