

 СПЛИТ-СИСТЕМА

НАСТЕННОГО ТИПА

KSGB(A)_HZ, KSGB_HF

NEW

BRAVO


 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

INVERTER

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			KSGBA26HZAN1	KSGBA35HZAN1	KSGBA53HZAN1	KSGB53HZAN1	KSGB70HZAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК			KSRBA26HZAN1	KSRBA35HZAN1	KSRBA53HZAN1	KSRB53HZAN1	KSRB70HZAN1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.64 (1.17~3.22)	3.22 (1.29~3.84)	5.28 (1.82~6.12)	5.28 (1.82~6.13)	7.03 (2.67~7.88)
		Нагрев	2.64 (0.91~3.75)	3.53 (1.05~4.04)	5.57 (1.30~6.71)	5.57 (1.38~6.74)	7.33 (1.61~8.79)
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1				
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	0.82 (0.10~1.250)	1.00 (0.13~1.28)	1.64 (0.14~2.36)	1.64 (0.14~2.36)	2.34 (0.24~3.03)
		Нагрев	0.73 (0.14~1.34)	0.97 (0.18~1.22)	1.54 (0.20~2.41)	1.59 (0.20~2.41)	2.28 (0.26~3.14)
Сезонная энергоэффективность/Класс	-	Охлаждение (SEER)	-	-	-	6.7/A++	6.1/A++
		Нагрев (SCOP)	-	-	-	4.1/A+	4.0/A+
Энергоэффективность/Класс	-	Охлаждение (EER)	3.21/A	3.21/A	3.21/A	3.21/A	3.00/C
		Нагрев (COP)	3.61/A	3.61/A	3.61/A	3.51/B	3.21/C
Годовое энергопотребление	кВт·ч	Среднее значение	410	500	820	820	1170
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	Внутренний блок	417/319/276	500/410/360	835/655/525	840/680/540	980/800/640
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБА	Внутренний блок	37.5/31.0/26.0	39.5/34/26	42.5/37/32.5	43/37/24	45/39/25
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	715x285x194	715x285x194	957x302x213	957x302x213	1040x327x220
		Наружный блок	681x434x285	770x550x275	770x555x300	800x554x333	845x702x363
Вес	кг	Внутренний блок	7.7	7.7	10.4	10.5	11.9
		Наружный блок	20	22.7	29.9	35.1	48.4
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
		Диаметр для газа	9.52	9.52	12.7	12.7	15.9
	м	Длина между блоками	25	25	30	30	50
		Перепад между блоками	10	10	20	20	25
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	0~50	0~50	0~50	-15~50	-15~50
		Нагрев	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30