

ФАНКОЙЛЫ КАССЕТНОГО ТИПА

ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ 600X600

KQZE



4-трубные кассетные фанкойлы с размерами 600x600 представлены 4 моделями производительностью от 2.5 до 3.5 кВт. Они подходят для установки в пространство за подвесным потолком и снабжены декоративной панелью KPU65-C.

- Высокая производительность и энергоэффективность.
- Комфортное распределение воздушного потока по четырем направлениям.
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 500 мм.
- 3-скоростной вентилятор.
- Форсированный режим работы вентилятора.
- Теплый пуск.
- Прямое подключение к центральному пульту или шлюзу BMS (система управления зданием).

В стандартную комплектацию фанкойла входит воздушный фильтр и проводной пульт управления KWC-22. Дополнительно фанкойл может быть укомплектован 3-ходовым вентилем KQV22, комплектом трубной обвязки KQP21-Z1, дренажным поддоном KFD-Z.

Подсоединение водяных труб к фанкойлу осуществляется с помощью резьбовых соединений:

- холодная вода $\varnothing 3/4''$;
- горячая вода $\varnothing 1/2''$.



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
KWC-22 в комплекте



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

KQZE25H0EN1
KQZE30H0EN1
KQZE32H0EN1
KQZE35H0EN1

МОДЕЛЬ		KQZE25H0EN1		KQZE30H0EN1		KQZE32H0EN1		KQZE35H0EN1	
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		KPU65-C		KPU65-C		KPU65-C		KPU65-C	
Производительность (макс./сред./мин.)	кВт	Охлаждение	2.5	2.9	3.2	3.5			
		Нагрев	3.7	4.6	4.8	5.1			
Электропитание	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1							
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	50	70	80	95			
Расход воздуха	м³/ч	Макс./сред./мин.	510/440/360	680/580/480	760/480/450	850/730/600			
Уровень шума	дБА	Макс./сред./мин.	36/33/28	42/39/32	43/40/33	45/42/34			
Габариты (ШxВxГ)	мм	Блок	575x261x575						
		Декоративная панель	647x50x647						
Вес	кг	Блок	17.5						
		Декоративная панель	3						