

PROCOOL



МОДЕЛЬ				7К	9К	12К	18К	24К
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				B07TS.NSJ	B09TS.NSJ	B12TS.NSJ	B18TS.NSK	B24TS.NSK
Мощность	Охлаждение	Мин / Ном / Макс	кВт	0,88 / 2,14 / 3,05	0,88 / 2,7 / 3,46	0,88 / 3,52 / 3,87	1,08 / 5,28 / 5,36	1,03 / 6,45 / 7,18
	Нагрев	Мин / Ном / Макс	кВт	0,88 / 2,50 / 4,04	0,88 / 2,93 / 4,04	0,88 / 3,52 / 4,04	1,08 / 5,42 / 6,10	1,03 / 6,45 / 7,18
Потребление электроэнергии	Охлаждение	Ном	Вт	580	729	1085	1640	2010
	Нагрев	Ном	Вт	650	771	975	1500	1890
EER			Вт/Вт	3,69	3,7	3,24	3,22	3,21
COP			Вт/Вт	3,85	3,8	3,61	3,61	3,41
Класс энергоэффективности	Охлаждение			A	A	A	A	A
	Нагрев			A	A	A	A	B
Уровень шума	Охлаждение	Тих./Низ./Ср./Макс.	дБ(А)	19/28/32/36	19/28/36/42	19/28/36/42	32/38/43/55	32/38/43/56
	Нагрев	Низ./Ср./Макс.	дБ(А)	28/33/37	31/36/42	31/36/42	38/43/56	38/43/57
Дегидратация			л/ч	0,6	0,6	0,8	1,5	2,0
Рабочий ток	Охлаждение	Ном	A	2,5	3,5	5,0	7,4	9,6
		Макс	A	6,5	6,5	6,5	8,1	11,46
	Нагрев	Ном	A	2,7	3,6	4,8	6,82	9,1
		Макс	A	7,5	7,5	7,5	8,52	11,84
Электропитание			φ / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Circuit Breaker			A	15	15	15	20	20
Питающий кабель			жил x мм ²	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5	3 x 1,5
Межблочный кабель (с заземлением)			жил x мм ²	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Габаритные размеры		Ш/В/Г	мм	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Масса нетто			кг	8,6	8,6	8,6	11,5	13
НАРУЖНЫЙ БЛОК				B07TS.UA3	B09TS.UA3	B12TS.UA3	B18TS.UJ2	B24TS.UE
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин/Макс	°C	18 / 48	18 / 48	18 / 48	18 / 48	18 / 48
	Нагрев	Мин/Макс	°C	- 5 / 24	- 5 / 24	- 5 / 24	- 5 / 24	- 5 / 24
Уровень шума	Охлаждение	Ном	дБ(А)	51	51	51	54	56
	Нагрев	Ном	дБ(А)	53	53	53	56	58
Трасса	Длина трассы	Мин/Макс	м	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 20	3 / 20
	Перепад высоты	Макс	м	7	7	7	10	10
Соединения трассы	Жидкость		мм	φ 6,35	φ 6,35	φ 6,35	φ 6,35	φ 6,35
	Газ		мм	φ 9,52	φ 9,52	φ 9,52	φ 12,7	φ 15,88
Хладагент	Тип			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заправка фреоном		г	850	850	850	1230	1400
	Дополнительная заправка фреона		г/м	20	20	20	20	20
Габаритные размеры		Ш/В/Г	мм	717x483x230	717x483x230	717x483x230	770x545x288	870x655x320
Вес нетто			кг	26,4	26,4	26,4	34,2	42,7