


НАСТЕННЫЕ БЛОКИ

Модель			MDSA-09HRFN1	MDSA-12HRFN1	MDSA-18HRFN1	MDSA-24HRFN1
						
Производительность	Охлаждение	кВт	2,7	3,52	5,28	7,33
	Нагрев	кВт	2,93	3,81	5,57	7,62
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Номинальная потребляемая мощность		кВт	0,024		0,034	0,062
Расход воздуха	Выс./Ср./Низк.	м³/ч	521/429/259	539/478/294	750/505/420	1050/750/560
Уровень шума	Выс./Ср./Низк. /Сон	дБ(А)	37/33/22/20	38/32/22/21	42/33/27/21	46/40/30/26
Хладагент		Тип	R410a			
Размер	Ш x В x Г	мм	722*290*187	802*297*189	965*319*215	1080*335*226
Размер в упаковке	Ш x В x Г	мм	790*370*270	875*375*285	1045*405*305	1155*415*315
Вес нетто	Внутр. блок	кг	7,4	8,2	9	12
Вес брутто	Внутр. блок	кг	9,6	10,7	12,2	15,2
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4")			9,52 (3/8")
	Газовая труба	мм (дюйм)	9,53 (3/8")		12,7 (1/2")	15,9 (5/8")

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ

Модель			Компактные			Полноразмерные
			MDCA3I-09HRFN1	MDCA3I-12HRFN1	MDCA3I-18HRFN1	MDCE-24HRDN1
						
Панель			T-MBQ4-03FI			T-MBQ-02D7I
Производительность	Охлаждение	кВт	2,64	3,52	5,28	7,03
	Нагрев	кВт	2,93	4,10	5,57	7,62
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Номинальная потребляемая мощность		кВт	0,04		0,102	0,141
Расход воздуха	Выс./Ср./Низк.	м³/ч	580/500/450	617/504/415	680/560/500	1572/1410/1243
Уровень шума	Выс./Ср./Низк.	дБ(А)	38/33/29	41/37/34	44/42/41	48/45.5/42
Хладагент		Тип	R410A			
Размер	Ш x В x Г (блок)	мм	570*260*570			840*245*840
Размер в упаковке	Ш x В x Г (блок)	мм	662*317*662			900*257*900
Размер	Ш x В x Г (панель)	мм	647*50*647			950*55*950
Размер в упаковке	Ш x В x Г (панель)	мм	715*123*715			1035*90*1035
Вес нетто	Внутр. блок	кг	14,5	16,1		24,5
Вес брутто	Внутр. блок	кг	17,3	18,9		28,3
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4")			9,52 (3/8")
	Газовая труба	мм (дюйм)	9,53 (3/8")		12,7 (1/2")	15,9 (5/8")