



КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

Модель			MDTII-12HWFN1
			
Производительность	Охлаждение	кВт	3,52
	Нагрев	кВт	3,81
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность		кВт	0,04
Расход воздуха	Выс./Ср./Низк.	м³/ч	600/480/300
ESP (номинал)		Па	25
ESP (диапазон)		Па	0-60
Уровень шума	Выс./Ср./Низк.	дБ(А)	40/34.5/27.5
Хладагент	Тип		R410A
Размер	Ш x В x Г	мм	700*200*450
Размер в упаковке	Ш x В x Г	мм	860*275*540
Вес нетто	Внутр. блок	кг	18
Вес брутто	Внутр. блок	кг	22
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35(1/4")
	Газовая труба	мм (дюйм)	9,53(3/8")

КОНСОЛЬНЫЕ БЛОКИ

Модель			MDFFI-12HRFN1
			
Производительность	Охлаждение	кВт	3,52
	Нагрев	кВт	3,81
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность		кВт	0,04
Расход воздуха	Выс./Ср./Низк.	м³/ч	512/480/380
Уровень шума	Выс./Ср./Низк.	дБ(А)	43/41.5/35
Хладагент	Тип		R410A
Размер	Ш x В x Г	мм	700*600*210
Размер в упаковке	Ш x В x Г	мм	810*710*305
Вес нетто	Внутр. блок	кг	14,8
Вес брутто	Внутр. блок	кг	19
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35(1/4")
	Газовая труба	мм (дюйм)	9,53(3/8")