

Кассетные четырехпоточные V6

КОМПАКТНЫЕ



Декоративные панели (не входят в комплект поставки):

MDV-MBQ4-03C4 – для компактных блоков
MDV-MBQ4-01E – для полноразмерных блоков

Аксессуары:

NIM05(B) – модуль для работы с картой гостя
NIM09 – модуль для работы с картой гостя и ИК-датчик
MCAC-PIDU - модуль завершения работы при пропадании электропитания

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ



Опции:

Беспроводные пульты



Проводные пульты индивидуальные



Проводной пульт индивидуальный/ групповой



Центральные пульты



Гарантия 3 года

от 2.2 до 14 кВт

Кассетные четырехпоточные блоки V6 подходят для обеспечения комфортного микроклимата в помещениях большой площади, предполагающих значительное скопление людей. Обладают круговым (360°) распределением воздушного потока для обеспечения максимального комфорта пользователей. Широко используются в помещениях с подвесными потолками, особенно общественного назначения: в магазинах, офисах, школах, конференц-залах и т.д. Оснащаются дренажной помпой для удаления конденсата на высоту до 750 мм.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Эффективность



медные трубки с внутренними канавками трапециевидальной формы



DC-мотор вентилятора

Надежность



функция самодиагностики



антикоррозийное покрытие теплообменника

Функциональность



таймер



отключение дисплея с пульта ДУ



режим ECO

Здоровье и комфорт



теплый пуск



независимое осушение



автоматическое качание заслонок



функция Follow me (опция)



5 положений жалюзи



поддержание температуры $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$



7 скоростей вентилятора



тихий режим Silent

Легкий монтаж и простое обслуживание



встроенный дренажный насос



моющийся фильтр



подача свежего воздуха



подача воздуха в соседние помещения (для полноразмерных)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Описание преимуществ смотрите на стр. 50.

КАССЕТНЫЕ ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ КОМПАКТНЫЕ

Модель			MDI2-22Q4CDHN1	MDI2-28Q4CDHN1	MDI2-36Q4CDHN1	MDI2-45Q4CDHN1
Панель			MDV-MBQ4-03C4			
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
	Нагрев	кВт	2,4	3,2	4,0	5,0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Номинальная потр. мощность (охл.)		кВт	0,035		0,040	0,050
Расход воздуха (7~1 скорость)		м³/ч	576/552/524/503/462/441/405			604/573/541/516/478/434/400
Уровень шума (7~1 скорость)		дБ(А)	35/34/33/29/26/23/22			41/38/35/32/30/29/28
Хладагент	Тип		R410A			
	Ш x B x Г (корпус)	мм	630*260*570			
Размер	Ш x B x Г (панель)		647*50*647			
	Ш x B x Г (корпус)	мм	700*345*660			
Размер в упаковке	Ш x B x Г (панель)		715*123*715			
	Корпус	кг	18,0		19,2	
Вес нетто	Панель		2,5			
	Корпус	кг	23,5		24,7	
Вес брутто	Панель		4,5			
	Корпус	кг				
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35(1/4")			
	Газовая труба	мм (дюйм)	12,7(1/2")			
	Дренажная труба (НД)	мм	32			

КАССЕТНЫЕ ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ

Модель			MDI2-28Q4DHN1	MDI2-36Q4DHN1	MDI2-45Q4DHN1	MDI2-56Q4DHN1	MDI2-71Q4DHN1	
Панель			MDV-MBQ4-01E					
Производительность	Охлаждение	кВт	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
	Нагрев	кВт	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Номинальная потр. мощность (охл.)		кВт	0,040	0,045	0,050	0,060	0,070	
Расход воздуха (7~1 скорость)		м³/ч	801/751/711/658/637/611/542			893/866/804/744/714/698/635		977/937/864/800/778/738/671
Уровень шума (7~1 скорость)		дБ(А)	32/31/30/28/28/26/23			35/34/31/31/30/28/26		35/35/34/31/30/28/27
Хладагент	Тип		R410A					
	Ш x B x Г (корпус)	мм	840*230*840					
Размер	Ш x B x Г (панель)		950*70*950					
	Ш x B x Г (корпус)	мм	955*260*955					
Размер в упаковке	Ш x B x Г (панель)		1035*89*1035					
	Корпус	кг	21,3		23,2			
Вес нетто	Панель		5,8					
	Корпус	кг	25,8		27,6			
Вес брутто	Панель		7,9					
	Корпус	кг						
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35(1/4")			9,53(3/8")		
	Газовая труба	мм (дюйм)	12,7(1/2")			15,88(5/8")		
	Дренажная труба (НД)	мм	32					

Модель			MDI2-80Q4DHN1	MDI2-90Q4DHN1	MDI2-100Q4DHN1	MDI2-112Q4DHN1	MDI2-140Q4DHN1
Панель			MDV-MBQ4-01E				
Производительность	Охлаждение	кВт	8,0	9,0	10,0	11,2	14,0
	Нагрев	кВт	9,0	10,0	11,0	12,5	16,0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Номинальная потр. мощность (охл.)		кВт	0,096		0,100	0,150	0,160
Расход воздуха (7~1 скорость)		м³/ч	1203/1131/1064/977/912/840/774		1349/1294/1230/1201/1111/1029/970	1641/1544/1431/1309/1225/1198/1143	
Уровень шума (7~1 скорость)		дБ(А)	36/35/34/31/31/29/28		37/35/34/31/31/30/28	38/36/35/34/31/31/30	
Хладагент	Тип		R410A				
	Ш x B x Г (корпус)	мм	840*230*840				
Размер	Ш x B x Г (панель)		950*70*950				
	Ш x B x Г (корпус)	мм	955*260*955		955*330*955		
Размер в упаковке	Ш x B x Г (панель)		1035*89*1035				
	Корпус	кг	23,2		28,4		
Вес нетто	Панель		5,8				
	Корпус	кг	27,6		33,8		
Вес брутто	Панель		7,9				
	Корпус	кг					
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9,53(3/8")				
	Газовая труба	мм (дюйм)	15,88(5/8")				
	Дренажная труба (НД)	мм	32				