

Напольно-потолочные V6



Аксессуары:

NIM05(B) - модуль для работы с картой гостя
NIM09 - модуль для работы с картой гостя и ИК-датчик
MCAC-PIDU - модуль завершения работы при пропадании электропитания

Опции:

Беспроводные пульты



Проводные пульты индивидуальные



Проводной пульт индивидуальный/ групповой



Центральные пульты



Гарантия 3 года

от 3.6 до 14 кВт

Напольно-потолочные блоки V6 применяются там, где недостаточно традиционного настенного кондиционера (большие помещения с высокими потолками, залы ресторанов, супермаркеты, крупные офисы и т.д.). Идеально подходят для помещений сложной архитектуры, например, имеющих сильно вытянутую форму. Напольно-потолочные блоки имеют автоматические (управляемые с пульта ДУ) вертикальные и горизонтальные жалюзи, а также оснащаются дренажной помпой для удаления конденсата на высоту до 750 мм.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Эффективность



медные трубки с внутренними канавками трапецидальной формы



DC-мотор вентилятора



функция самодиагностики



антикоррозийное покрытие теплообменника



таймер



отключение дисплея с пульта ДУ



режим ECO

Здоровье и комфорт



теплый пуск



независимое осушение



автоматическая работа воздушных заслонок



функция Follow me (опция)



5 положений жалюзи



поддержание температуры $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$



7 скоростей вентилятора



тихий режим Silent



моющийся фильтр

Легкий монтаж и простое обслуживание

ПРЕИМУЩЕСТВА

Описание преимуществ смотрите на стр. 50.

Модель		MDI2-36DLHNI	MDI2-45DLHNI	MDI2-56DLHNI	MDI2-71DLHNI	MDI2-80DLHNI	MDI2-90DLHNI	MDI2-112DLHNI	MDI2-140DLHNI	
Производительность	Охлаждение	кВт	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0
	Нагрев	кВт	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	15,0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1							
Номинальная потр. мощность (охл.)		кВт	0,049	0,115			0,130		0,180	
Расход воздуха (7-1 скорость)		м³/ч	550/525/500/480/460/440/420			930/895/860/830/792/755/720		1280/1245/1210/1170/1130/1085/1050		1890/1830/1765/1700/1660/1620/1580
Уровень шума (7-1 скорость)		дБ(А)	40/39/38/38/37/36/36			43/42/41/41/39/38/38		45/44/43/43/42/41/40		47/46/45/45/44/43/42
Хладагент		Тип	R410A							
Размер		мм	990*203*660			1280*203*660		1670*244*680		
Размер в упаковке		мм	1089*296*744			1379*296*744		1915*330*760		
Вес нетто		кг	27,0		28,0		35,0		48,0	
Вес брутто		кг	33,0		34,0		41,0		58,0	
Диаметр труб		Жидкостная труба	мм (дюйм) 6,35(1/4")			мм (дюйм) 9,53(3/8")				
		Газовая труба	мм (дюйм) 12,7(1/2")			мм (дюйм) 15,88(5/8")				
		Дренажная труба (НД)	мм 16							