

Кассетный тип 600x600

R410A 50 Гц ON/OFF

MCA3



КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Габариты корпуса этого блока позволяют установить его вместо стандартного модуля подвесного потолка (600 x 600 мм).



ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Возможна организация подачи свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.



ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

При включении блока горизонтальные жалюзи автоматически перемещаются в то же положение, в котором они находились.



ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ НАРУЖНЫЙ БЛОК			MCA3-12HRN1-Q T-MBQ4-03E MOU-12HN1-Q	MCA3-18HRN1-Q T-MBQ4-03E MOU-18HN1-Q
ВНУТРЕННИЙ БЛОК ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ НАРУЖНЫЙ БЛОК			MCA3-12HRN1-Q1 T-MBQ-03D1 MOBA30U-12HN1-Q	MCA3-18HRN1-Q1 T-MBQ-03D1 MOBA30U-18HN1-Q
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Производительность	Охлаждение	кВт	3.66	5.36
	Нагрев	кВт	3.81	5.57
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.35	1.98
	Нагрев	кВт	1.32	1.72
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		2.71/D	2.71/D
	Нагрев (COP)		2.89/D	3.24/C
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	650/550/430	810/650/530
Уровень шума	Выс./сред./низ.	дБА	42/38/36	48/41/36
Размеры (ШxВxГ)	Внутренний блок	мм	570x260x570	570x260x570
	Декоративная панель	мм	647x50x647	647x50x647
	Наружный блок	мм	770x555x300	770x555x300
Вес	Внутренний блок	кг	16.3	16.5
	Декоративная панель	кг	2.4	2.4
	Наружный блок	кг	30.5	36.5
Трубопровод хладагента (R410A)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/12.7	6.35/12.7
	Длина между блоками	мм	18	25
	Перепад между блоками	мм	8	15
Диапазон рабочих температур	Охлаждение/нагрев	°C		18~43/-7~24
ИК-пульт	В комплекте			RG36C/BG(C)E