


ОСЕВОЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР РВС КОМПАС



Сменные цветные вставки входят в комплект поставки




Применение

Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений. Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами. Для монтажа с воздуховодами \varnothing 100 мм

Конструкция и двигатель

Корпус и крыльчатка изготовлены из качественного и прочного АБС-пластика, стойкого к ультрафиолету. В комплекте четыре сменных декоративных вставки – красная, желтая, зеленая и синяя. Двигатель предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания. Двигатель оборудован защитой от перегрева. Степень защиты IP 24.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Регулируемый таймер. Время срабатывания от 2 до 30 минут



Шнурковый выключатель



Регулируемый таймер (время срабатывания от 2 до 30 минут) и реле влажности (порог срабатывания 60-90%)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры, мм			
	Ø D	Ø D1	L	L1
РВС КОМПАС 100	100	141	87,5	15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение, В \ 50 Гц	Потребляемая мощность, Вт	Ток, А	Максимальный расход воздуха, м³/ч	Уровень звукового давления на расст. 3 м, dB(A)	Вес, кг
РВС КОМПАС 100	220-240	14	0,09	98	34	0,41