

## Комнатный датчик с регулятором уставки



Комнатный датчик для измерения температуры воздуха в помещении. TG-R430 можно также использовать только в качестве задатчика уставки.

Технические данные	
Чувствительный элемент	Термистор, 15 – 10 кОм
Класс защиты	IP30

Описание	Диапазон температур	Модель	Примечания
Комнатный датчик с регулятором уставки	0...30 °С	TG-R430	

## Комнатный датчик



Предназначен для измерения температуры воздуха в помещении.

Технические данные	
Чувствительный элемент	Термистор, 15 – 10 кОм
Класс защиты	IP30

Описание	Диапазон температур	Модель	Примечания
Комнатный датчик	0...30 °С	TG-R530	
Комнатный датчик	20...50 °С	TG-R550	
Комнатный датчик для измерения усредненной температуры воздуха в помещении*	0...30 °С	TG-R530M	
Комнатный датчик для Floorigo/AL24A1T	0...40 °С	TG-R540	

\* Для измерения усредненной температуры воздуха в помещении к входу контроллера подключают два соединенных последовательно датчика TG-R530M.

## Наружный датчик



Датчик для измерения температуры наружного воздуха. Может также использоваться для измерения температуры воздуха в помещениях в случаях, когда требуется повышенный класс защиты.

Технические данные	
Чувствительный элемент	Термистор, 15 – 10 кОм
Класс защиты	IP65

Описание	Диапазон температур	Модель	Примечания
Наружный датчик	-30...+30 °С	TG-R600	
Наружный датчик	0...30 °С	TG-R630	
Наружный датчик	20...50 °С	TG-R650	