

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ВНЕШНИЕ БЛОКИ MULTI FLEXI EU ERP



БЫТОВЫЕ
УВЛАЖНИТЕЛИ

ТЕПЛОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЛАЖНОСТИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Параметр / Модель		2RFM-14HN/ OUT	2RFM-18HN/ OUT	3RFM-21HN/ OUT	4RFM-28HN/ OUT	4RFM-36HN/ OUT	5RFM-42HN/ OUT
Напряжение электропитания, [50 Гц] В		220-240					
Охлаждение	Производительность, БТЕ/ч	14000	18000	21000	28000	36000	42000
	Производительность, кВт	4,20	5,30	6,20	8,3	10,6	12,4
	Потребляемая мощность, Вт	1300	1750	1917	2273	3800	3822
	Рабочий ток, А	5,9	7,6	8,3	9,9	16,9	16,6
Класс / коэффициент энергоэффективности (EER)		A/3,21	A/3,21	A/3,21	A/3,61	A/3,21	A/3,22
Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER)		A++/6,8	A++/6,3	A++/6,3	A++/6,8	A++/7,1	A++/7,6
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C		-15-50					
Обогрев	Производительность, БТЕ/ч	15000	19000	22500	30000	38000	42000
	Производительность, кВт	4,4	5,6	6,6	8,8	11,2	12,4
	Потребляемая мощность, Вт	1100	1500	1782	2435	3000	3372
	Рабочий ток, А	5,15	6,7	7,8	10,6	13	14,7
Класс / коэффициент энергоэффективности (COP)		A/3,71	A/3,71	A/3,70	A/3,61	A/3,71	A/3,65
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C		-15-24					
Уровень шума, внешний блок, дБ(А)		54	54	54	54	54	54
Расход воздуха, наружный блок, м³/ч		2100	2100	2700	3800	5500	5500
Марка компрессора		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Размеры внешнего блока [Ш x В x Г], мм		800x554x333	800x554x333	845x702x363	946x810x410	946x810x410	946x810x410
Вес внешнего блока [нетто/брутто], кг		31,5/34,5	36/39	47/50,2	67,6/73,4	70/75	76/81
Заводская заправка хладагента R410a [до 5 м], г		1250	1700	2100	2400	3000	3600
Максимальная длина трассы, м		40	40	60	60	80	80
Максимальная длина до одного внутреннего блока		25	25	30	30	35	35
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоком, м		15	15	15	15	15	15
Максимальный перепад между внутренними блоками		10	10	10	10	10	10