



Низкий  
уровень шума



Высокая  
надежность



Простота  
монтажа



Высокая  
производительность



Предназначены для организации отвода дренажа в тех случаях, когда его невозможно отвести самотеком, с использованием трубопровода под наклоном.



Запатентованные технические решения реализованные в производстве насосного узла и высокая надежность работы гарантирует безупречную эксплуатацию.



Обладают крайне низким уровнем шума, что особенно важно при заботе о самых близких.

МОДЕЛЬ	RED SPLIT 24	BOX SPLIT 24	RED TANK 320
Электропитание, В/Гц	100-230 V / 50-60 Hz	100-230 V / 50-60 Hz	100-230 V / 50-60 Hz
Тип насоса	Проточный раздельный	Проточно-накопительный	Проточно-накопительный
Высота подъема (макс.), м	10	10	6
Объем резервуара, л	0,035	0,2	1,8
Производительность (макс.), л/ч	24	24	320
Уровень шума, дБ [А]	19	19	28
Температура воды, °С	0-50	0-50	0-50
Максимальная мощность сплит-системы, кВт / BTU / h	8 / 30 000	8 / 30 000	53 / 180 000
Потребляемая мощность, Вт	3	3	20
Габариты, мм	98×160×82	165×100×128	300×150×135
Вес нетто, кг	0,48	0,54	1,13

Производительность

