

SANIWALL® Pro



5 м ▲▲
100 м ►►►

SANIWALL® Pro разработан в виде универсальной монтажной опоры с интегрированным насосом-измельчителем. Он сочетается с любыми типами подвесных унитазов.

Встроенный насос-измельчитель, с двумя нижними входами и одним верхним, позволяет также откачать сточные воды от умывальника, биде и душа.

- возможное подключение подвесной унитаза, умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35 °С (макс. до 50 °С)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры Д х Г х В 630 x 194 x 1075 мм
- аксессуары
внешний съемный обратный клапан, угольный фильтр



Возможна установка

Sanialarm

№	Деталь	Реф.
3	Мотор	MSEULWALLB
15	Мембрана	SI200184
17	Микровыключатель	SA100125
21a	Корпус клапана	BL120019
21c	Створка клапана	SI20117
21d	Патрубок обратного клапана	BL120018
29	Эвакуационная трубка	NB100300
35	Муфта	AU010121
38	Конденсатор	CO100135
39	Обжим мембраны	VA100144
60	Адаптер 22–32	BL120833

