

**BASIC**

S+S REGELTECHNIK

S+S Базовый ассортимент

Приоритетный ассортимент в наличии на складе,
стандартные с логотипом S+S**THERMASGARD® HTF 50**Датчик температуры втулочный / кабельный
(NL = 50 мм, кабельный материал: ПВХ, длина кабеля: 1,5 м, без корпус)

Тип / WG03B	Выход	Арт. №
HTF 50 xx	пассивный	IP65
HTF50 PT1000		1101-6030-5211-110
HTF50 NI1000		1101-6030-9211-110
HTF50 NITK		1101-6031-0211-110
HTF50 LM235Z		1101-6032-1211-110
HTF50 NTC1,8K		1101-6031-2211-110
HTF50 NTC10K		1101-6031-5211-110
HTF50 NTC20K		1101-6031-6211-110

THERMASGARD® HFTM-SDДатчик втулочный с измерительным преобразователем температуры,
калибруемый, с переключением между несколькими диапазонами (NL = 50 мм,
кабельный материал: ПВХ, длина кабеля: 1,5 м, с корпус)

Тип / WG01B	Выход	Арт. №
HFTM-SD	активный	IP43
HFTM-SD-U	0-10 В	1101-6161-0219-920
HFTM-SD-I	4...20 мА	1101-6162-0219-920

THERMASGARD® RTF1-SD

Датчики температуры для помещений без элементов управления

Тип / WG03B	Выход	Арт. №
RTF1-SD xx	пассивный	IP30
RTF1-SD-PT1000		1101-40D0-5000-000
RTF1-SD-NI1000		1101-40D0-9000-000
RTF1-SD-NITK		1101-40D1-0000-000
RTF1-SD-LM235Z		1101-40D2-1000-000
RTF1-SD-NTC1,8K		1101-40D1-2000-000
RTF1-SD-NTC10K		1101-40D1-5000-000
RTF1-SD-NTC20K		1101-40D1-6000-000

THERMASGARD® RTM1-SDПреобразователь температуры в помещении измерительный
без элементов управления

Тип / WG01B	Выход	Арт. №
RTM1-SD	активный	IP30
RTM-SD-U	0-10 В	1101-41D1-0000-200
RTM-SD-I	4...20 мА	1101-41D2-0000-200

THERMASGARD® MWTF-SDДатчик средней температуры / гибкий / каналный датчик температуры
вкл. присоединительный фланец
(Гибкой измерительной части с пластиковым покрытием, NL = 3 м / 6 м)

Тип / WG03B	Выход	Арт. №
MWTF-SD xx	пассивный	IP43
MWTF-SD_PT1000_3M		1101-3050-5231-200
MWTF-SD_PT1000_6M		1101-3050-5261-200

THERMASGARD® MWTM-SDПреобразователь средней температуры / гибкий / каналный преобразователь температуры,
вкл. присоединительный фланец, калибруемый, с переключением между несколькими
диапазонами (Гибкой измерительной части с пластиковым покрытием, NL = 3 м / 6 м)

Тип / WG01B	Выход	Арт. №
MWTM-SD-U	активный	IP43
MWTM-SD-U_3M	0-10 В	1101-3131-0239-90K
MWTM-SD-U_6M	0-10 В	1101-3131-0269-90K
MWTM-SD-I	активный	IP43
MWTM-SD-I_3M	4...20 мА	1101-3132-0239-90K
MWTM-SD-I_6M	4...20 мА	1101-3132-0269-90K

