



S+S REGELTECHNIK

**NEW****KYMASGARD® RFTM-xx-FSE**

Многофункциональные беспроводные датчики для помещений / комнатные контроллеры с солнечным элементом для измерения влажности, температуры, качества воздуха (VOC) и распознавания движения / присутствия

Беспроводная шинная система KYMASGARD® 9000

**RFTM - FSE - ST**  
Комнатный контроллер



**RFTM - FSE**  
**RFTM - LQ - FSE**  
Беспроводной датчик для помещений



**RFTM - BW - FSE**  
Беспроводной датчик для помещений



KYMASGARD® RFTM - FSE	Беспроводной датчик для помещений / комнатный контроллер для измерения температуры и влажности
KYMASGARD® RFTM - LQ - FSE	Беспроводной датчик для помещений для измерения температуры, влажности и качества воздуха (VOC)
KYMASGARD® RFTM - BW - FSE	Беспроводной датчик для помещений для измерения температуры, влажности и распознавания движения / присутствия

Тип / WG02	Число каналов	Диапазоны измерения / распознавание			Зад. значение	Арт. №
		температура	отн. влажность	VOC	движение	
<b>RFTM - FSE</b>						
RFTM-FSE	2	0...+40 °C	0...100 % отн. влажн.	-	-	1801-4280-0000-000
RFTM-FSE ST	3	0...+40 °C	0...100 % отн. влажн.	-	-	● 1801-4280-0869-000
<b>RFTM - LQ - FSE</b>						
RFTM-LQ-FSE	4	0...+40 °C	0...100 % отн. влажн.	0...100 %	-	1801-4280-3000-000
<b>RFTM - BW - FSE</b>						
RFTM-BW-FSE	3	0...+40 °C	0...100 % отн. влажн.	-	да / нет	1801-4280-4000-000
Комплектация:	Заданное значение температуры и влажности настраивается и отображается с помощью элементов управления и индикации.					

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
SH-3110	Настольный держатель для беспроводных приборов для помещений (Ø 90 мм)	1801-8490-2000-000
WH-3100	Кронштейн для беспроводных приборов для помещений (Ø 90 мм и Ø 130 мм)	1801-8490-1000-000
Совместимость	Обзор см. в начале раздела	