

ДВУХХОДОВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ С ПРИВОДОМ DN15...50 ИЗ ЛАТУНИ

- В комплект поставки НК входит: шар-кран, электромеханический привод и переходник.
- Двухходовые шаровые краны изготовлены из латуни, диапазон от DN15 до DN50
- Шаровые краны отличаются надежностью, долгим сроком службы и высокой герметизацией.
- Возможна поставка комплекта НК с шаровым краном большей пропускной способностью KVS или привода с другим крутящим моментом (по запросу).
- Возможна поставка с электроприводами напряжения 24В, 230В



DN15..32 (2Нм, 4Нм) DN40..50 (8Нм) DN15..32 (5Нм) DN40..50 (10Нм,15Нм)

Модель	Размер	KVS*	Напряжение	Управление	Момент	Вид	№ для заказа
HK215-02DF/230V	DN15 1/2"	2.5 м³/час	AC 230 В	2/3 позиц.	2 Нм	Реверсивный	612152
HK220-02DF/230V	DN20 3/4"	4.0 м³/час	AC 230 В	2/3 позиц.	2 Нм	Реверсивный	612202
HK225-04DF/230V	DN25 1"	10.0 м³/час	AC 230 В	2/3 позиц.	4 Нм	Реверсивный	612252
HK232-04DF/230V	DN32 1-1/4"	25.0 м³/час	AC 230 В	2/3 позиц.	4 Нм	Реверсивный	612322
HK240-08DF/230V	DN40 1-1/2"	40.0 м³/час	AC 230 В	2/3 позиц.	8 Нм	Реверсивный	612402
HK250-08DF/230V	DN50 2"	63.0 м³/час	AC 230 В	2/3 позиц.	8 Нм	Реверсивный	612502

HK215-02DF/24V	DN15 1/2"	2.5 м³/час	AC-DC 24 В	2/3 позиц.	2 Нм	Реверсивный	612151
HK220-02DF/24V	DN20 3/4"	4.0 м³/час	AC-DC 24 В	2/3 позиц.	2 Нм	Реверсивный	612201
HK225-04DF/24V	DN25 1"	10.0 м³/час	AC-DC 24 В	2/3 позиц.	4 Нм	Реверсивный	612251
HK232-04DF/24V	DN32 1-1/4"	25.0 м³/час	AC-DC 24 В	2/3 позиц.	4 Нм	Реверсивный	612321
HK240-08DF/24V	DN40 1-1/2"	40.0 м³/час	AC-DC 24 В	2/3 позиц.	8 Нм	Реверсивный	612401
HK250-08DF/24V	DN50 2"	63.0 м³/час	AC-DC 24 В	2/3 позиц.	8 Нм	Реверсивный	612501

HK215-02AN/24V	DN15 1/2"	2.5 м³/час	AC-DC 24 В	0(2)~10V	2 Нм	Реверсивный	612153
HK220-02AN/24V	DN20 3/4"	4.0 м³/час	AC-DC 24 В	0(2)~10V	2 Нм	Реверсивный	612203
HK225-04AN/24V	DN25 1"	10.0 м³/час	AC-DC 24 В	0(2)~10V	4 Нм	Реверсивный	612253
HK232-04AN/24V	DN32 1-1/4"	25.0 м³/час	AC-DC 24 В	0(2)~10V	4 Нм	Реверсивный	612323
HK240-08AN/24V	DN40 1-1/2"	40.0 м³/час	AC-DC 24 В	0(2)~10V	8 Нм	Реверсивный	612403
HK250-08AN/24V	DN50 2"	63.0 м³/час	AC-DC 24 В	0(2)~10V	8 Нм	Реверсивный	612503

HK215-SC05DN/230V	DN15 1/2"	2.5 м³/час	AC 230 В	ON/OFF	5 Нм	Пружина	622152
HK220-SC05DN/230V	DN20 3/4"	4.0 м³/час	AC 230 В	ON/OFF	5 Нм	Пружина	622202
HK225-SC05DN/230V	DN25 1"	10.0 м³/час	AC 230 В	ON/OFF	5 Нм	Пружина	622252
HK232-SC05DN/230V	DN32 1-1/4"	25.0 м³/час	AC 230 В	ON/OFF	5 Нм	Пружина	622322
HK240-SC10DF/230V	DN40 1-1/2"	40.0 м³/час	AC 230 В	ON/OFF	10 Нм	Пружина	622402
HK250-SC15DF/230V	DN50 2"	63.0 м³/час	AC 230 В	ON/OFF	15 Нм	Пружина	622502

HK215-SC05DN/24V	DN15 1/2"	2.5 м³/час	AC-DC 24 В	ON/OFF	5 Нм	Пружина	622151
HK220-SC05DN/24V	DN20 3/4"	4.0 м³/час	AC-DC 24 В	ON/OFF	5 Нм	Пружина	622201
HK225-SC05DN/24V	DN25 1"	10.0 м³/час	AC-DC 24 В	ON/OFF	5 Нм	Пружина	622251
HK232-SC05DN/24V	DN32 1-1/4"	25.0 м³/час	AC-DC 24 В	ON/OFF	5 Нм	Пружина	622321
HK240-SC10DF/24V	DN40 1-1/2"	40.0 м³/час	AC-DC 24 В	ON/OFF	10 Нм	Пружина	622401
HK250-SC15DF/24V	DN50 2"	63.0 м³/час	AC-DC 24 В	ON/OFF	15 Нм	Пружина	622501

* KVS –пропускная способность шарового крана