

## ДВУХХОДОВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ С ПРИВОДОМ DN15...50 ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ПВХ

- В комплект поставки **НК** входит шар-кран в комплекте с электромеханическим приводом
- Двухходовые шаровые краны изготовлены из полипропилена или ПВХ диапазоном от DN15 до DN50
- Шаровые краны отличаются надежностью, долгим сроком службы и высокой герметизацией.
- Возможна поставка комплекта с приводом большего крутящего момента (по запросу).
- Возможна поставка с электроприводами напряжением 24В, 230В



Шар-кран DN15...25 с приводом 4Нм



Шар-кран DN32...50 с приводом 30Нм

| Модель            | Размер      | Тип      | Напряжение | Управление | Момент | Корпус  | № для заказа |
|-------------------|-------------|----------|------------|------------|--------|---------|--------------|
| 2015PP-04DF/230V  | DN15 1/2"   | Полнопр. | AC 230 В   | 2/3 позиц. | 4 Нм   | Полипр. | 652215       |
| 2020PP-04DF/230V  | DN20 3/4"   | Полнопр. | AC 230 В   | 2/3 позиц. | 4 Нм   | Полипр. | 652220       |
| 2025PP-04DF/230V  | DN25 1"     | Полнопр. | AC 230 В   | 2/3 позиц. | 4 Нм   | Полипр. | 652225       |
| 2032PP-NP30DF230V | DN32 1-1/4" | Полнопр. | AC 230 В   | ON/OFF     | 30 Нм  | Полипр. | 662321       |
| 2040PP-NP30DF230V | DN40 1-1/2" | Полнопр. | AC 230 В   | ON/OFF     | 30 Нм  | Полипр. | 662401       |
| 2050PP-NP30DF230V | DN50 2"     | Полнопр. | AC 230 В   | ON/OFF     | 30 Нм  | Полипр. | 662501       |

|                  |             |          |            |            |       |         |        |
|------------------|-------------|----------|------------|------------|-------|---------|--------|
| 2015PP-04DF/24V  | DN15 1/2"   | Полнопр. | AC-DC 24 В | 2/3 позиц. | 4 Нм  | Полипр. | 651215 |
| 2020PP-04DF/24V  | DN20 3/4"   | Полнопр. | AC-DC 24 В | 2/3 позиц. | 4 Нм  | Полипр. | 651220 |
| 2025PP-04DF/24V  | DN25 1"     | Полнопр. | AC-DC 24 В | 2/3 позиц. | 4 Нм  | Полипр. | 651225 |
| 2032PP-NP30DF24V | DN32 1-1/4" | Полнопр. | AC-DC 24 В | ON/OFF     | 30 Нм | Полипр. | 662322 |
| 2040PP-NP30DF24V | DN40 1-1/2" | Полнопр. | AC-DC 24 В | ON/OFF     | 30 Нм | Полипр. | 662402 |
| 2050PP-NP30DF24V | DN50 2"     | Полнопр. | AC-DC 24 В | ON/OFF     | 30 Нм | Полипр. | 662502 |

|                    |             |          |          |            |       |     |        |
|--------------------|-------------|----------|----------|------------|-------|-----|--------|
| 2015PVC-04DF/230V  | DN15 1/2"   | Полнопр. | AC 230 В | 2/3 позиц. | 4 Нм  | ПВХ | 682215 |
| 2020PVC-04DF/230V  | DN20 3/4"   | Полнопр. | AC 230 В | 2/3 позиц. | 4 Нм  | ПВХ | 682220 |
| 2025PVC-04DF/230V  | DN25 1"     | Полнопр. | AC 230 В | 2/3 позиц. | 4 Нм  | ПВХ | 682225 |
| 2032PVC-NP30DF230V | DN32 1-1/4" | Полнопр. | AC 230 В | ON/OFF     | 30 Нм | ПВХ | 672321 |
| 2040PVC-NP30DF230V | DN40 1-1/2" | Полнопр. | AC 230 В | ON/OFF     | 30 Нм | ПВХ | 672401 |
| 2050PVC-NP30DF230V | DN50 2"     | Полнопр. | AC 230 В | ON/OFF     | 30 Нм | ПВХ | 672501 |

|                   |             |          |            |            |       |     |        |
|-------------------|-------------|----------|------------|------------|-------|-----|--------|
| 2015PVC-04DF/24V  | DN15 1/2"   | Полнопр. | AC-DC 24 В | 2/3 позиц. | 4 Нм  | ПВХ | 681215 |
| 2020PVC-04DF/24V  | DN20 3/4"   | Полнопр. | AC-DC 24 В | 2/3 позиц. | 4 Нм  | ПВХ | 681220 |
| 2025PVC-04DF/24V  | DN25 1"     | Полнопр. | AC-DC 24 В | 2/3 позиц. | 4 Нм  | ПВХ | 681225 |
| 2032PVC-NP30DF24V | DN32 1-1/4" | Полнопр. | AC 230 В   | ON/OFF     | 30 Нм | ПВХ | 672322 |
| 2040PVC-NP30DF24V | DN40 1-1/2" | Полнопр. | AC 230 В   | ON/OFF     | 30 Нм | ПВХ | 672402 |
| 2050PVC-NP30DF24V | DN50 2"     | Полнопр. | AC 230 В   | ON/OFF     | 30 Нм | ПВХ | 672502 |

\* KVS –пропускная способность шарового крана