

## STC65-RS485 Modbus

ЛИСТЫ ДАННЫХ



Шлюзовое устройство с двухсторонним интерфейсом EnOcean и RS485-MosBus интерфейсом. Устройство имеет 32 канала на прием и 32 канала для передачи произвольных EnOcean сигналов. Устройство обладает IP42 и внешней антенной с длиной кабеля 2,5м.

SmartACK



| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ      |   |
|-------------------------|---|
| Сетевая технология      | RS485 Modbus  |
| Беспроводная технология | EnOcean (IEC 14543-3-10)  |
| Частота                 | 868 MHz, опционально: 902 MHz, 928 MHz  |
| Антенна                 | внешняя антенна на магнитной ножке  |
| Передача данных         | двухсторонняя, SmartACK (SmartACKNOWLEDGE)  |
| Приемные каналы         | 32 (SAB) + 32 (Rx)  |
| Передающие каналы       | 32 (SAB) + 32 (Tx)  |
| Напряжение питания      | 15..24 V = ( $\pm 10\%$ ) или 24 V ~ ( $\pm 10\%$ ) SELV  |
| Потребляемая мощность   | в среднем 0,6 W (24 V $\approx$ )   1,5 VA (24 V ~)   |
| Отображение             | 4 LEDs для отображения статуса устройства   |
| Корпус                  | РА6.6, чисто-белый, верхняя часть РС, прозрачный, с быстроснимающейся крышкой   |
| Степень защиты          | IP42 в соответствии DIN EN 60529  |
| Кабельный ввод          | M20 для кабеля с max. $\varnothing=8$ mm, сальник для двойного кабельного ввода для кабеля с max. $\varnothing=6$ mm          |
| Подключение питания     | клемма винтовая, max. 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Окружающие условия      | -20..+60 °C, max. 85% гН без конденсации  |
| Объем поставки          | вместе с внешней антенной 2,5 m на магнитной ножке, Software для конфигурации (бесплатно с сайта)                             |
| Примечания              | до 15 SmartACKNOWLEDGE устройств (SmartACK), крепление для магнитной антенны рекомендуется для улучшения принимаемого сигнала |



| Шлюз – EnOcean <-> RS485 Modbus |        |       | ES2 |
|---------------------------------|--------|-------|-----|
| описание продукта               | арт.   | штока |     |
| STC65-RS485 Modbus              | 385695 | ☉     |     |

| Аксессуары   |        |       | AS1 |
|--|--------|-------|-----|
| описание продукта  | арт.   | штока |     |
| Удлинитель внешней антенны 10 m                              | 257206 | ☉     |     |
| Удлинитель внешней антенны 20 m                              | 257213 | ☉     |     |
| Монтажный уголок 180x180 mm для крепежа антенны (цена нетто) | 255097 | ☉     |     |