

## STC65-RS485 EVC

ЛИСТЫ ДАННЫХ 



Шлюзовое устройство с двухсторонним интерфейсом EnOcean и RS485-EVC ("Multiple Access") интерфейсом. Устройство имеет 32 канала на прием и 127 канала для передачи произвольных EnOcean сигналов. Устройство обладает IP42 и внешней антенной с длиной кабеля 2,5м.

SmartACK 

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сетевая технология	RS485 EVC
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Антенна	внешняя антенна на магнитной ножке
Передача данных	двухсторонняя, SmartACK (SmartACKNOWLEDGE)
Приемные каналы	Filter-Modus: 64 (Rx), Gateway-Modus: ∞ (Rx)
Передающие каналы	Filter-Modus: 128 (Tx), Gateway-Modus: 128 (Tx)
Напряжение питания	15..24 V = (±10%) или 24 V ~ (±10%) SELV
Потребляемая мощность	в среднем 0,8 W (24 V ~)   2 VA (24 V ~)
Отображение	4 LEDs для отображения статуса устройства
Корпус	PA6.6, чисто-белый, верхняя часть PC, прозрачный, с быстроснимающейся крышкой
Степень защиты	IP42 в соответствии DIN EN 60529
Кабельный ввод	M20 для кабеля с max. Ø=8 mm, сальник для двойного кабельного ввода для кабеля с max. Ø=6 mm
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Окружающие условия	-20..+60 °C, max. 85% rH без конденсации
Объем поставки	вместе с внешней антенной 2,5 m на магнитной ножке, Software для конфигурации (бесплатно с сайта)
Примечания	до 15 SmartACKNOWLEDGE устройств (SmartACK), крепление для магнитной антенны рекомендуется для улучшения принимаемого сигнала

### Шлюз – EnOcean <-> RS485 EVC

ES2

описание продукта	арт.	штука
STC65-RS485 EVC	393898	⊕

### Аксессуары

AS1

описание продукта	арт.	штука
Удлинитель внешней антенны 10 m	257206	⊕
Удлинитель внешней антенны 20 m	257213	⊕
Монтажный уголок 180x180 mm для крепежа антенны (цена нетто)	255097	⊕