

STC65-FTT LON

ЛИСТЫ ДАННЫХ



Шлюзовое устройство с двухсторонним интерфейсом EnOcean и LON интерфейсом. Устройство имеет 11 канала на прием и 11 канала для передачи EnOcean сигналов (в соответствии с предусмотренным EEP-профилем передаваемого сигнала). Устройство обладает IP42 и внешней антенной с длиной кабеля 2,5 м.


LON
LOCAL OPERATING NETWORK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Сетевая технология	LON FT (free topology)
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Антенна	внешняя антенна на магнитной ножке
Передача данных	двухсторонняя, SmartACK (SmartACKNOWLEDGE)
Приемные каналы	11 (Rx)
Передающие каналы	11 (Tx)
Напряжение питания	15..24 V = ($\pm 10\%$) или 24 V ~ ($\pm 10\%$) SELV
Потребляемая мощность	в среднем 0,5 W (24 V =) 0,82 VA (24 V ~)
Отображение	2 светодиодных индикатора обслуживания
Корпус	РА6.6, чисто-белый, верхняя часть PC, прозрачный, с быстроснимающейся крышкой
Степень защиты	IP42 в соответствии DIN EN 60529
Кабельный ввод	M20 для кабеля с max. $\varnothing=8$ mm
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ² , сальник для двойного кабельного ввода для кабеля с max. $\varnothing=6$ mm
Окружающие условия	-20..+60 °C, max. 85% rH без конденсации
Объем поставки	вместе с внешней антенной 2,5 m на магнитной ножке, вместе с Plug-In для Turbo LONmaker
Примечания	до 4 SmartACKNOWLEDGE устройств (SmartACK), крепление для магнитной антенны рекомендуется для улучшения принимаемого сигнала

LON
LOCAL OPERATING NETWORK

Шлюз – EnOcean <-> FTT LON		ES2	
описание продукта	арт.	штока	
STC65-FTT LON SmartACK	616638	☉	
STC65-FTT LON	393904	☉	

Аксессуары		AS1	
описание продукта	арт.	штока	
Удлинитель внешней антенны 10 m	257206	☉	
Удлинитель внешней антенны 20 m	257213	☉	
Монтажный уголок 180x180 mm для крепежа антенны (цена нетто)	255097	☉	