



STC04-FTT LON

ЛИСТЫ ДАННЫХ

Шлюзовое настенное устройство с двухсторонним интерфейсом EnOcean и LON интерфейсом. Устройство имеет 11 канала на прием и 11 канала для передачи EnOcean сигналов (в соответствии с предусмотренным EEP-профилем передаваемого сигнала).

SmartACK



LON
LOCAL OPERATING NETWORK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|-------------------------|---|
| Сетевая технология | LON FT (free topology) |
| Беспроводная технология | EnOcean (IEC 14543-3-10) |
| Частота | 868 MHz, опционально: 902 MHz |
| Антенна | антенна корпус |
| Передача данных | двухсторонняя, SmartACK (SmartACKNOWLEDGE) |
| Приемные каналы | 11 (Rx) |
| Передающие каналы | 11 (Tx) |
| Напряжение питания | 15..24 V = (±10%) или 24 V ~ (±10%) SELV |
| Потребляемая мощность | в среднем 0,5 W (24 V ≈) 0,82 VA (24 V ~) |
| Отображение | LED Valid "для индикации действительной EnOcean-телеграммы" |
| Корпус | PC, чисто-белый |
| Степень защиты | IP30 в соответствии DIN EN 60529 |
| Кабельный ввод | через предусмотренные отверстия вверху/низу, через отверстие в задней части |
| Подключение питания | клемма винтовая, max. 1,5 mm ² |
| Окружающие условия | 0..+50 °C, max. 85% rH без постоянной конденсации |
| Монтаж | настенный для стандартного подрозетника (Ø=68 mm) |
| Объем поставки | вместе с Plug-In для Turbo LONmaker |

LON
LOCAL OPERATING NETWORK

Шлюз – EnOcean <-> FTT LON

ES2

| | |
|------------------------|--------|
| описание продукта | арт. |
| STC04-FTT LON SmartACK | 616645 |
| STC04-FTT LON | 415118 |