

STC-BACnet IP

ЛИСТЫ ДАННЫХ 



Шлюзовое динреечное устройство с двухсторонним интерфейсом EnOcean и BACnet IP интерфейсом. Устройство имеет неограниченное количество каналов на прием и 128 канала для передачи любых EnOcean сигналов. Устройство обладает IP20 и внешней антенной с длиной кабеля 2,5м. Настройка шлюза осуществляется по радиоканалу через программное обеспечение EasySens® airConfig Software.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Сетевая технология	BACnet IP
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Антенна	внешняя антенна на магнитной ножке
Передача данных	двухсторонняя, возможна конфигурация через airConfig
Приемные каналы	неограниченный
Передающие каналы	128 (Tx)
Напряжение питания	15..24 V = ($\pm 10\%$) или 24 V ~ ($\pm 10\%$) SELV
Потребляемая мощность	в среднем 3 W (24 V =) 5 VA (24 V ~)
Корпус	ABS, серый
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	0..+50 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	на дин-рейку TS35 (35x7,5 mm) в соответствии DIN EN 60715
Объем поставки	вместе с внешней антенной 2,5 m на магнитной ножке, Software для конфигурации (бесплатно с сайта)
Примечания	Для подключения к проводной (Ethernet) сети используйте стандартный экранированный Ethernet-кабель CAT 5, для использования Software (бесплатно с сайта) необходим EnOcean-USB-адаптер, смотри адаптер airScan (Art.-Nr. 566704 для 868 MHz), крепление для магнитной антенны рекомендуется для улучшения принимаемого сигнала



Шлюз – EnOcean <-> BACnet IP		ES1
описание продукта	арт.	
STC-BACnet IP V2	696470	

Аксессуары		AS1
описание продукта	арт.	штока
Удлинитель внешней антенны 10 m	257206	
Удлинитель внешней антенны 20 m	257213	
Монтажный уголок 180x180 mm для крепежа антенны (цена нетто)	255097	
airConfig (бесплатная с помощью www.thermokon.de)		
USB-адаптер с двухсторонним интерфейсом EnOcean для airConfig/airScan (включ. лицензия - цена нетто)	566704	