

STC-Ethernet

ЛИСТЫ ДАННЫХ 



Шлюзовое динреечное устройство с двухсторонним интерфейсом EnOcean и Ethernet интерфейсом. Устройство имеет 32 канала на прием в режиме фильтрации телеграмм и неограниченное количество каналов на прием в режиме Gateway. Для передачи произвольных EnOcean сигналов можно использовать до 128 каналов. Устройство обладает IP20 и внешней антенной с длиной кабеля 2,5 м.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сетевая технология	Ethernet, разъём: RJ45
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Антенна	внешняя антенна на магнитной ножке
Передача данных	двухсторонняя
Приемные каналы	Filter-Modus: 30 (Rx), Gateway-Modus: ∞ (Rx)
Передающие каналы	Filter-Modus: 128 (Tx), Gateway-Modus: 128 (Tx)
Напряжение питания	80..240 V ~, 15..24 V = (±10%) или 24 V ~ (±10%) SELV
Потребляемая мощность	max. 5 VA (..240 V ~)
Отображение	LED Valid "для индикации действительной EnOcean-телеграммы"
Корпус	ABS, серый
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	0..+50 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	на дин-рейку TS35 (35x7,5 mm) в соответствии DIN EN 60715
Объем поставки	вместе с внешней антенной 2,5 м на магнитной ножке, Software для конфигурации (бесплатно с сайта)
Примечания	крепление для магнитной антенны рекомендуется для улучшения принимаемого сигнала



Шлюз – EnOcean <-> Ethernet

ES2

описание продукта	арт.	штока
STC-Ethernet 80..240 V	403191	☉
STC-Ethernet 24 V	550109	☉

Аксессуары

AS1

описание продукта	арт.	штока
Удленитель внешней антенны 10 м	257206	☉
Удленитель внешней антенны 20 м	257213	☉
Монтажный уголок 180x180 mm для крепежа антенны (цена нетто)	255097	☉