

## STC-KNX

ЛИСТЫ ДАННЫХ 



Шлюзовое настенное устройство с двухсторонним интерфейсом EasySens® и KNX-TP интерфейсом. Устройство имеет 32 канала для приема и передачи EnOcean сигналов (в соответствии с предусмотренным EEP-профилем используемого сигнала; управление светом, жалюзи, оконных датчиков, датчиков температуры, влажности и т.д.).



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сетевая технология	KNX (TP)
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Передача данных	двухсторонняя
Приемные каналы	32 (Rx)
Передающие каналы	32 (Tx)
Напряжение питания	питание от шины
Потребляемая мощность	max. 12 mA
Отображение	графический дисплей монохромный (в корпусе)
Корпус	PC, белый
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	KNX-клемма подключения красный/черный (WAGO 243-212)
Окружающие условия	-5..+45 °C, max. 85% гН без конденсации
Монтаж	настенный для стандартного подрозетника (Ø=68 mm)
Примечания	база данных продуктов для ETS4/5 (бесплатно с сайта)



### Шлюз – EnOcean <-> KNX

ES1

описание продукта	арт.	штока
STC-KNX	698948	