

STC-KNX UP

ЛИСТЫ ДАННЫХ 



Шлюзовое устройство с двухсторонним интерфейсом EasySens® и KNX-TP для скрытого монтажа в стандартную монтажную коробку (подрозетник). Устройство имеет 8 каналов для приема и 8 каналов для передачи EnOcean сигналов (в соответствии с предусмотренным EEP-профилем используемого сигнала; управление светом, жалюзи, оконных датчиков, датчиков температуры, влажности и т.д.).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сетевая технология	KNX (TP)
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz
Передача данных	двухсторонняя
Приемные каналы	8 (Rx)
Передающие каналы	8 (Tx)
Напряжение питания	питание от шины
Потребляемая мощность	max. 12 mA
Корпус	ABS, синий
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	KNX-клемма подключения красный/черный (WAGO 243-212)
Окружающие условия	-5..+45 °C, max. 85% гН без конденсации
Монтаж	в стандартный подрозетник (Ø=68 mm, глубиной не менее 45 mm)
Примечания	база данных продуктов для ETS4/5 (бесплатно с сайта)



Шлюз – EnOcean <-> KNX

ES1

описание продукта	арт.	штука
STC-KNX UP	698955	☉